Ficha técnica JM Distech

SF-IPD040A-4B2

Marca: SAFIRE SMART

Descripción

La gama B de Safire Smart ofrece cámaras IP de 2, 4, 6 y 8 Mpx , con modelos de lente fija y motorizada . Incorpora funciones inteligentes como detección de movimiento, intrusión o cruce de línea, y funciones de VCA para la detección de personas. Además de estas características, esta gama es la opción más competitiva de su categoría.

• Safire Smart

• Gama B2 económica

• Cámara Domo IP

• 1/3" Progressive Scan CMOS

• 4 Mpx (2560x1440)

• Lente 2.8 mm

• 0 Lux

• IR alcance 30 m

• Compresión H.265+ / H.265 / H.264 + / H.264

• Micrófono Integrado

• 3DNR

• DWDR

• Inteligencia Artificial: Clasificación de humano y vehículo

• Ranura para tarjeta MicroSD de hasta 256GB

• Botón de reset

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• PoE (IEEE802.3af)

• 3 axis

• Impermeable IP67

• Antivandálico IK10

Especificaciones

Gama	B2 económica
Sensor de imagen	1/3" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	4 Mpx (2560x1440)
Iluminación mínima	Color: 0.07 lux @(F2.0, AGC ON), 0 Lux con IR
Alcance IR	30 m
Día/noche	Filtro mecánico ICR removible
Electronic Shutter	1/2~1/100.000 s
Tasa Main Stream	4MP/3MP/1080P/720P (60Hz: 1~30fps; 50Hz: 1~25fps)
Tasa Extra Stream	D1/VGA/640× 360/480× 240/CIF (60Hz: 1~30fps; 50Hz: 1~25fps)
Compresión	H.265+ / H.265 / H.264 + / H.264
Bitrate	64 Kbps ~ 4 Mbps
Óptica	2.8 mm
Ángulo de visión (FOV)	H: 95°, V: 53°, D: 111°
DORI	58 m (D), 23 m (O), 12 m (R), 6 m (I)
Mejoras de imagen	DWDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Función espejo, Máscara de privacidad, ROI
Detección de movimiento	Si
Funciones inteligentes	Reglas VCA: Intrusión en área, cruce de línea, objeto abandonado, objeto removido, excepción de vídeo (cambio de escena)
Audio	Micrófono Integrado
Compresión de audio	G711A / U
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100M BaseT
Almacenamiento interno	Ranura para tarjeta MicroSD de hasta 256GB
Reset	Sí
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Safire Smart, Software PC Safire Smart VMS
Interoperabilidad	ONVIF, API, SDK
3 Axis	Sí
Alimentación	DC 12 V / 375 mA / < 4 W máx. / PoE IEEE802.3af
Grado de protección	Impermeable IP67, Antivandálico IK10
Material	Metal y plástico
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +60º C
Dimensiones	110 (Ø) × 83.3 (Al) mm
Peso	400 g

Contenido

- Cámara Domo IP Safire Smart B
- Material de instalación
- Guía rápida de instalación