Ficha técnica JM Distech

SF-IPD051A-5WE1

Marca: SAFIRE SMART

Descripción

• Safire Smart

• Gama E con Inteligencia Artificial

• Cámara Domo IP

• 1/2.7" Progressive Scan CMOS

• 5Mpx (2880×1620)

• Lente 2.8 mm

• 0 Lux

• IR alcance 20 m

• Compresión H.265+ / H.264+

• WDR 120dB

• 3DNR

• Micrófono integrado

• Audio

• Inteligencia Artificial: Clasificación de humano y vehículo

• Captura Facial

• Metadatos de vídeo

• Conteo de humanos, vehículos y vehículos no motorizados

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• WiFi IEEE802.11 b/g/n

• 3 Axis

Especificaciones

Gama	E
Sensor de imagen	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	5Mpx (2880×1620)
Iluminación mínima	Color: 0.007 lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux con IR
Alcance IR	20 m
Día/noche	Filtro mecánico ICR removible
Electronic Shutter	1/2 ~ 1/100.000 s
Tasa Main Stream	5MP(1~20fps)/4MP/2K/3MP/1080P(60Hz:1~30fps; 50Hz:1~25fps)
Tasa Extra Stream	720P/D1/VGA/640×360/CIF (60Hz:1~30fps; 50Hz:1~25fps)
Tasa Tercer Stream	D1/VGA/640×360/480× 240/CIF (60Hz:1~30fps; 50Hz:1~25fps)
Compresión	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Bitrate	64 Kbps ~ 8 Mbps
Óptica	2.8 mm
Ángulo de visión (FOV)	H: 110°, V: 61°, D: 131°
DORI	62 m (D), 25 m (O), 12 m (R), 6 m (I)
Mejoras de imagen	WDR 120dB, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Función espejo, Máscara de privacidad, ROI
Detección de movimiento	Si
Funciones Inteligentes	Inteligencia artificial basada en clasificación de humano y vehículo sobre: Intrusión en área, Cruce de línea, región de entrada, región de salida Otros eventos inteligentes: objeto abandonado, objeto removido, Video excepciones (cambio de escena, pérdida de vídeo, ...)
Audio	Micrófono integrado, 1 Entrada
Compresión de audio	G711A / U
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100M BaseT
Almacenamiento interno	Tarjeta microSD hasta 256GB
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Safire Smart, Software PC Safire Smart VMS
WiFi	IEEE802.11 b/g/n Frecuencia: 2.4 ~5 GHz Ancho de Banda canal: 20MHz Seguridad: WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA3 Alcance campo abierto: 120m (sin obstáculos) Transferencia: 11b (11Mbps), 11g (54Mbps) y 11n (hasta 150Mbps)
Interoperabilidad	ONVIF, API
Alimentación	DC 12 V / 4.5 W máx.
3 Axis	Sí
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +60º C
Dimensiones	109.4 (Φ) x 62 (Al) mm
Peso	270 g

Contenido

- Cámara Domo IP Safire Smart E
- Material de instalación
- Guía rápida de instalación