Ficha técnica JM Distech

SF-IPD060A-4I1-DUAL

Marca: SAFIRE SMART

Descripción

• Safire Smart

• Gama I1 con Inteligencia Artificial Avanzada

• Cámara Domo IP

• Resolución 4 Mpx (2688×1520)

• 1/3" Progressive Scan CMOS

• Imagen Panorámica

• Lente fija 2.8 mm

• H.265/H.264

• IR alcance 30 m

• WDR (120 dB)

• 3D-DNR

• Almacenamiento en MicroSD hasta 512 GB

• Audio

• Alarmas

• Micrófono integrado

• Altavoz

• Inteligencia Artificial avanzada: detección humano, vehículo y vehículo no motorizado

• Captura Facial

• Metadatos de vídeo

• Conteo de humanos, vehículos y vehículos no motorizados

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• PoE (IEEE802.3af)

• 3 Axis

• Impermeable IP66

Especificaciones

Gama	I1
Sensor	1/3“ Progressive Scan CMOS
Max. Resolución	4 Mpx (2688×1520)
Tasa Main Stream	4MP/2K/3MP/1080P (60Hz : 1 ~ 30fps; 50Hz: 1~25fps)
Tasa Sub Stream	720P/D1/VGA/640×360/480×240/CIF(60Hz : 1 ~ 30fps; 50Hz: 1~25fps)
Tasa Third Stream	D1/CIF/480×240 (60Hz : 1 ~ 30fps; 50Hz: 1~25fps)
Lente	2.8 mm
Ángulo de visión (FOV)	101º (H), 55º (V), 122º (D)
DORI	58 m (D), 23 m (O), 12 m (R), 6 m (I)
Iluminación mínima	0.005 Lux@(F1.6, AGC ON) / 0 Lux con IR
Alcance IR	30 m
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Compresión	H.265/H.264
Bitrate	64 Kbps ~ 8 Mbps
Mejoras de imagen	WDR 120dB, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Función espejo, Máscara de privacidad, ROI
ANR	Sí
Funciones Inteligentes	Inteligencia artificial avanzada basado en clasificación de humano, vehículo y vehículo no motorizado sobre: Intrusión en área, Cruce de línea, región de entrada, región de salida Detección Facial y captura de rostro Conteo de personas, vehículos y vehículos no motorizados Extracción de características: - Humano: hasta 13 características - Vehículo: hasta 5 características - Vehículo no motorizado: Hasta 1 características Otros eventos inteligentes: objeto abandonado, objeto removido
Detección de movimiento	Sí
Audio	1 entrada / 1 salida 2 micrófonos integrados 1 altavoz
Compresión de audio	G711A / U
Alarmas	2 entradas / 2 relays
Interfaz de red	RJ45: Ethernet 10/100M BaseT
Almacenamiento interno	Ranura para tarjeta MicroSD hasta 512 GB
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Safire Smart, Software PC Safire Smart VMS
Interoperabilidad	ONVIF, API
Alimentación	DC 12 V / máx. 9.5 W, PoE (IEEE802.3af)
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +60º C
Grado de protección	Impermeable IP66, Antivandálica IK10
Dimensiones	165.4 (An) x 67.4 (Al) x 84.6 (Fo) mm
Peso (sin soporte)	755 g

Contenido

- Cámara Domo Panorámica IP Safire Smart I1
- Material de instalación
- Guía rápida de instalación