Ficha técnica JM Distech

AJ-TURRETCAM-5-HLVF-B

Marca: AJAX

Descripción

Cámara de videovigilancia tipo turret con resolución de 5 megapíxeles y lente varifocal motorizada 2.8~12 mm, y con protección IP67 e IK10. Cuenta con visión nocturna por luz blanca e infrarrojos, micrófono integrado y compresión H.265 para ahorrar espacio de almacenamiento.

Incluye ranura para tarjeta MicroSD (hasta 256 GB), alimentación PoE, funciones de detección de movimiento e inteligencia artificial, y es compatible con ONVIF y P2P para una instalación sencilla y acceso remoto.

• AJAX

• Cámara Turret IP

• 1/2.7" Progressive Scan CMOS

• 5 Megapixel (2880×1620)

• Lente varifocal motorizada 2.8~12 mm

• Alcance Luz Blanca 40 m

• Alcance IR 60 m

• Compresión H.265 / H.264

• 120 dB TrueWDR

• Micrófono integrado Códec G711-ULAW, G711-ALAW, G726, G722

• Ranura para tarjeta MicroSD de hasta 256 GB

• PoE (IEEE802.3at/af)

• RJ45

• Detección de movimiento

• Detección de objetos con IA: Personas Mascotas Vehículos, cruce de línea

• Color negro

• ONVIF (S)

• P2P

• IP67

• IK10

Especificaciones

Sensor de imagen	1/2.7" Progressive scan CMOS
Resolución máxima	5 Mpx (2880×1620)
Tasa Main Stream	5 Mpx (1 ~ 25 FPS)
FOV	31°–111°(H), 17°–57°(V), 35°–135°(D)
Compresión	H.265 / H.264
Lente	2.8~12 mm
Alcance IR	60 m
Alcance Luz Blanca	40 m
Iluminación mínima	Color: 0.005 lux B/W: 0 lux
Mejoras de imagen	120 dB True WDR/HDR
Audio	Micrófono integrado 2 Líneas para dispositivos de terceros Códec de audio: G711-ULAW, G711-ALAW, G726, G722 Salida de altavoz: Admite la conexión de un altavoz externo (mín. 3 W, ≥ 4 Ω) (Cuando se conecta un altavoz externo, el interno se desactiva)
Alarma	Entrada NO, NC
Inteligencia Artificial	Si
Funciones Inteligentes	Detección de movimiento: La cámara detecta el movimiento mediante el análisis de fotogramas por software. Detección de objetos con IA: Personas, Mascotas, Vehículos, Cruce de línea
Almacenamiento	Ranura MicroSD hasta 256GB
Interfaz de Red	1 × RJ45 Ethernet autoadaptativo (10/100 Mbps)
Cifrado	mTLS
Protocolo de vídeo	JetSparrow
Actualización Firmware	Disponible. Actualizaciones OTA (Over-the-air) en remoto
Alimentación	12 V ± 20%, 1 A PoE 802.3at
Temperatura de funcionamiento	−40 °C ~ +60 °C
Humedad de funcionamiento	Hasta 90%
Interoperabilidad	ONVIF (Perfil S)
Dimensiones	136 × 113 × 136 mm
Peso	850 g
Grado de protección	IP67, IK10
Color	Negro

Contenido

- Cámara Turret
- Kit de instalación
- Diagrama de instalación
- Guía rápida