Ficha técnica JM Distech

ASOX-C2000-GEN2-1xBP2000

Marca: ANKER SOLIX

Descripción

El pack ASOX-C2000-GEN2-1xBP2000 combina una estación de energía portátil de alto rendimiento con una batería de expansión para ofrecer una solución energética completa, escalable y preparada para afrontar necesidades de autonomía más exigentes. Este conjunto permite alimentar una amplia variedad de equipos eléctricos durante periodos prolongados, manteniendo las ventajas de la carga ultrarrápida, la recarga mediante energía solar y el control inteligente desde la aplicación de Anker. Su diseño modular facilita ampliar la autonomía sin complicaciones y adaptarse a distintos escenarios de uso.

Es una solución ideal como sistema de respaldo para el hogar, autocaravanas, camping, eventos o trabajos en ubicaciones sin acceso a la red eléctrica. Para el instalador y el usuario profesional, este pack proporciona una fuente de alimentación portátil con mayor autonomía para tareas de mantenimiento, instalaciones, asistencia técnica o alimentación de herramientas y equipos de trabajo, ofreciendo una solución robusta, silenciosa y preparada para crecer según evolucionen las necesidades del proyecto.

• Anker Solix

• Pack estación de energía + Batería de expansión

• Batería LiFePO4

• Potencia 2400W

• Pico de potencia 4000W

• Capacidad 4096Wh en total

• Modo SAI

• 4x Salidas AC

• 1x Salidas USB-A

• 3x Salidas USB-C

• Control a través de APP

• Modos de carga inteligente

• 4000 ciclos

Especificaciones

Marca	Anker Solix
Capacidad	2048Wh
Capacidad ampliable	4096Wh con 1x ASOX-BP2000
Tipo de batería	Litio LiFePO4
Ciclo de vida	+4000 (al 80%)
Potencia máxima de salida	2400W
Potencia pico	4000W
Dimensiones	459 x 250 x 257mm
Peso	18.9 Kg
Temperatura de carga	0 - 40ºC
Temperatura de descarga	-20 - 40ºC
SAI	Tiempo de conmutación ≤10 ms
Otros	Control vía app (WiFi y Bluetooth)
SALIDAS	
Número de salidas total	9
Potencia máxima de salida	2400W
Número de salidas AC	4
Potencia máxima de salida AC	2400W
Potencia pico de salida AC	4000W
Número de salidas USB-A	1
Potencia de salida USB-A	5V / 2.4A (12W)
Número de salidas USB-C	3
Potencia de salida USB-C	5V / 3A - 9V / 3A - 15V / 3A - 20V / 3A - 20V / 5A - 28V / 5A por cada puerto. 140W máx
Número de salidas puerto coche	1
Potencia de salida puerto coche	12V / 10A 120W máx
ENTRADAS	
Potencia de entrada	2300W (AC) 800W (solar)
Entrada solar	11-28V / 8.2A 28-60V / 17A 800W máx
ASOX-BP2000	
Marca	Anker Solix
Capacidad	2048Wh
Tipo batería	LiFePO4

Ciclo de vida	+4000 (al 80%)
Dimensiones	395.5 (An) x 197.5 (Fo) x 229 (Al) mm
Peso	15.3Kg
Temperatura de carga	0 ~ 40 °C
Temperatura de descarga	-20 ~ 40 °C
Compatibilidad	ASOX-C2000-GEN2 (4096Wh)

Contenido

- 1x Estación de energía portátil
- 1x batería de expansión
- 1x Cable de carga AC
- 1x Cable de expansión de batería
- Manual de usuario