Ficha técnica JM Distech

FIBRA-TRANSMITTER

Marca: AJAX

Descripción

• Ajax Fibra

• Módulo de integración para dispositivo cableado de terceros

• Protocolo Fibra

• Certificado Grado 3

• Bidireccional

• Alcance de la línea de bus hasta 2000 m

• 2 entradas cableadas

• Compatible con 15 tipos de eventos diferentes

• Entradas de alarma NO, NC, EOL, 2EOL, 3EOL

• Salida de alimentación 12 V / 50 mA

• Alimentación 24 V DC

• Compatibilidad con detectores de terceros con salida cableada de alarma

• Compatibilidad con Hub Hybrid (2G y 4G)

Especificaciones

Grado seguridad	Grado 3
Distancia de transmisión	Hasta 2000 m (Recomendado: par trenzado U/UTP cat. 5)
Conexión bus	Cable de 4 hilos
Entradas cableadas	2 entradas
Modo funcionamiento	Alarmas o cambiar modos de armado
Tipos de eventos	Intrusión, Incendio, Ayuda médica, Botón de pánico, Alarma de gas, Alarma antisabotaje, Fallo de funcionamiento, Inundación, Rotura de cristal, Alta temperatura, Baja temperatura, Enmascaramiento, Código de coacción (apertura), Vibración (sensor sísmico), Personalizado
Entradas de alarma	NO, NC, EOL, 2EOL, 3EOL / Impulso o biestable
Resistencia fin de línea EOL	Desde 1 kΩ a 15 kΩ con incrementos de 100 Ω
Longitud del cable	Hasta 3 metros
Salida de alimentación	Salida de 10.5-15 V / hasta 50 mA (máx.) para dispositivos cableados
Compatibilidad	Compatible con Hub Hybrid (2G y 4G)
Alimentación	24 V DC
Consumo máximo	1 W
Funciones avanzadas	KeyArm Zone (zona llave)
Temp. funcionamiento	-25 ºC ~ 50 ºC
Dimensiones	15 (Al) x 40 (An) x 12.2 (Fo) mm

Contenido

- Transmisor cableado
- Manual de instrucciones
- Material de montaje