Ficha técnica JM Distech

UV-IPC3236SB-ADZKM-DL-I1

Marca: UNIVIEW

Descripción

Cámara IP Prime tipo Domo de 6 MP con lente varifocal motorizada de 2.7 ~ 13.5 mm. Gracias a su tecnología Light Hunter y que tiene WDR real de 120 dB, puede obtener imágenes claras en condiciones difíciles de iluminación gracias a su doble iluminación tanto IR como luz blanca. Cuenta con SIP y UMD para evitar falsas alarmas en las analíticas de video, además de conteo de personas.

• Cámara Domo IP | Gama Prime

• 6 MP (3288x1860)

• Lente varifocal motorizada 2.7 ~ 13.5 mm

• Iluminación mínima 0.002 lux | 0 lux con IR

• Alcance IR 40 m

• Alcance luz blanca 40 m

• Conteo de flujo de personas, monitoreo de densidad de aglomeración

• SIP (Smart Intrusion Prevention): combina algoritmos de inteligencia artificial con análisis de video en tiempo real para identificar con precisión intrusiones humanas y vehiculares, minimizando falsas alarmas causadas por movimientos de animales o condiciones climáticas

• UMD (Ultra Motion Detection): gracias a su avanzado algoritmo de IA, UMD es capaz de detectar cambios en el entorno de manera extremadamente eficiente, incluso en condiciones de alta velocidad o movimiento difícil de captar por otras tecnologías

• Conteo de personas, soporta conteo de flujo de personas y monitoreo de densidad de aglomeración

• WDR 120 dB

• Micrófono incorporado

• Audio 1 Entrada / 1 Salida

• Alarma 1 Entrada / 1 Salida

• Ranura para microSD hasta 256 GB

• PoE

• IP67

• IK10

• Metal

• Botón de reset

• Modo pasillo

• Compatible con ONVIF

Especificaciones

Gama	Prime
Sensor de imagen	1/2.9” Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	4 Megapíxel (2688x1520)
Tasa Main Stream	4MP (2688*1520)@30fps;4MP (2560*1440)@30fps; 3MP (2304*1296)@30fps; 1080P (1920*1080)@30fps;
Tasa Extra Stream	2º Stream: 720P (1280*720)@30fps; D1 (720*576)@30fps; 640*360@30fps; 3º Stream: D1 (720*576)@30fps; 640*360@30fps; 2CIF(704*288)@30fps; CIF(352*288)@30fps;
Compresión	Ultra265+/H.265/H.264
Lente	Motorizada 2.7~13.5 mm Autofocus
Iluminación mínima	0.001 Lux (Color) @F1.2
Alcance luz suplementaria	IR: 40 m Luz blanca: 40 m
Mejoras de imagen	WDR (120dB), BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, ROI, Privacy Mask, Smart IR
SIP (Smart Intrusion Prevention)	Prevención inteligente de intrusión. Detección precisa de humanos y vehículos para evitar falsas alarmas. Evento por cruce de línea, intrusión en área o entrada o salida de un área previamente definida
Funciones inteligentes	Cruce de linea, Detección de movimiento, Detección de audio, Protección antisabotaje, Modo pasillo
Día / Noche	Filtro mecánico ICR
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 256 GB
Video Backup	Tecnología ANR de recuperación de video instalando una tarjeta Micro SD
Alarmas	1 entrada / 1 relay
Audio	1 entrada / 1 salida | Micrófono integrado
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 12 V / 7 W, PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamiento	-30º C ~ 60º C
Grado de protección	Impermeable IP67, Antivandálica IK10, Protección contra sobretensiones
Dimensiones	Φ148 x 111 mm
Peso	930 g

Contenido

- Cámara IP UNIVIEW
- Material de instalación
- Instrucciones de uso