Ficha técnica JM Distech

UV-IPC3616SB-ADF28KM-DL-I1

Marca: UNIVIEW

Descripción

La UV-IPC3616SB-ADF28KM-DL-I1 es una cámara IP tipo turret diseñada para ofrecer una excelente calidad de imagen y un alto nivel de fiabilidad en entornos de videovigilancia profesional. Equipada con resolución de 4 MP y tecnología Dual Light, combina iluminación infrarroja y luz blanca inteligente para proporcionar imágenes nítidas y en color incluso en condiciones de baja iluminación. Incorpora funciones de análisis inteligente que mejoran la detección de eventos relevantes y optimizan la eficiencia operativa del sistema, reduciendo falsas alarmas. Además, cuenta con un objetivo fijo de 2,8 mm que proporciona un amplio campo de visión, tecnología de compresión avanzada para optimizar el ancho de banda y el almacenamiento, micrófono integrado para captación de audio y protección IP67 que garantiza un funcionamiento fiable en exteriores. Todo ello la convierte en una solución versátil, robusta y adecuada para aplicaciones de seguridad en entornos residenciales, comerciales e industriales.

• Cámara Turret IP | Gama Prime

• 6 MP (3288x1860)

• Lente 2.8 mm

• Iluminación mínima: 0.002 lux

• 0 lux con luz sumplementaria

• Alcance IR 30 m

• Alcance luz blanca 30 m

• Conteo de flujo de personas y monitoreo de aglomeraciones

• SIP (Smart Intrusion Prevention): combina algoritmos de inteligencia artificial con análisis de video en tiempo real para identificar con precisión intrusiones humanas y vehiculares, minimizando falsas alarmas causadas por movimientos de animales o condiciones climáticas

• UMD (Ultra Motion Detection): gracias a su avanzado algoritmo de IA, UMD es capaz de detectar cambios en el entorno de manera extremadamente eficiente, incluso en condiciones de alta velocidad o movimiento difícil de captar por otras tecnologías

• WDR 120dB

• Micrófono integrado

• PoE

• Ranura para Micro SD hasta 512 GB

• IP67

• Metal

• Compatible con ONVIF

Especificaciones

Gama	Prime
Sensor de imagen	1/2.7” Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	6 MP (3288x1860)
Tasa Main Stream	6 MP (3288x1860)@25fps; 6 MP (2300x1800)@25fps; 4MP (2560*1440)@30fps; 3MP (2304*1296)@30fps; 1080P (1920*1080)@30fps;
Tasa Extra Stream	720P (1280*720)@30fps; D1 (720*576)@30fps; 640*360@30fps; 2CIF(704*288), @30fps; CIF(352*288)@30fps;
Compresión	Ultra265/H.265/H.264
Lente	2.8 mm
Iluminación mínima	0.002Lux (F2.0, AGC ON)
Alcance luz suplementaria	IR: 30 m Luz blanca: 30 m
Mejoras de imagen	WDR (120dB), BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, ROI, Privacy Mask, Smart IR
SIP (Smart Intrusion Prevention)	Prevención inteligente de intrusión. Detección precisa de humanos y vehículos para evitar falsas alarmas. Evento por cruce de línea, intrusión en área o entrada o salida de un área previamente definida
Funciones inteligentes	Detección de movimiento, Detección de audio, Protección antisabotaje
Día / Noche	Filtro mecánico ICR
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 256 GB
Video Backup	Tecnología ANR de recuperación de video instalando una tarjeta Micro SD
Audio	Micrófono incorporado
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 12 V / 5.1 W, PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamiento	-30º C ~ 60º C
Grado de protección	Impermeable IP67, Protección contra sobretensiones
Dimensiones	Φ110.5 x 97.5mm
Peso	460 g

Contenido

- Cámara IP UNIVIEW
- Material de instalación
- Instrucciones de uso