Ficha técnica JM Distech

DS-2CE72UF3T-E(2.8mm)

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• Gama PRO

• Cámara Domo HDTVI

• High Performance CMOS

• Resolución 4K (3840x2160)

• Salida HD TVI

• Lente 2.8 mm

• ColorVu: imagen a color 24 horas

• 0 Lux

• Luz blanca alcance 40 m

• WDR (130 dB)

• 3D DNR

• Alimentación sobre coaxial PoC.af

• Impermeable IP67

Especificaciones

Gama	PRO
Sensor de imagen	4K CMOS
Resolución máxima	4K (3840x2160)
Resolución	8Mpx (12.5~15 fps) 3K (20 fps) 1080p (25~30 fps)
Lente	2.8 mm
Ángulo de visión (FOV)	110º (H), 59º (V), 131º (D)
Iluminación mínima	0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON) 0 lux con luz blanca
Iluminación suplementaria	Luz blanca alcance 40 m
Salida de vídeo	1 x BNC HDTVI
Funciones básicas	Menú OSD (remoto)
Funciones OSD configurables	WDR (130 dB), BLC, HLC, 3DNR/2DNR, AGC, AWB, Smart Light, Efecto espejo, Máscara de privacidad
Comunicación	HIKVISION-C
Posicionamiento Lente	3 Axis
Alimentación	DC 12 V / 5.1 W máx. PoC.af (alimentación sobre cable coaxial)
Grado de protección	Impermeable IP67
Temp. funcionamiento	-40º C ~ +60º C
Material	Cuerpo: Metal Cubierta: Plástico
Dimensiones	Ø 110 mm x 98.27 mm (Al)
Diámetro de la base	Ø base 110 mm / Ø entre tornillos 85 mm / 3 tornillos
Peso	350 g

Contenido

- Cámara Domo HDTVI Hikvision
- Material de montaje
- Instrucciones de uso