Ficha técnica JM Distech

EP-IPT221A-8-SL

Marca: EASY-P

Descripción

La cámara turret de 8 MP de EasyP ofrece ultra alta resolución para obtener imágenes con gran nivel de detalle, ideal para vigilancia en áreas amplias. Incorpora una lente de 2.8 mm que permite tener un gran ángulo de visión. Su tecnología de iluminación dual combina infrarrojos de hasta 40 metros para visión nocturna en blanco y negro, y luz blanca de hasta 30 metros para capturar video a color en condiciones de baja iluminación. Además, cuenta con detección inteligente por inteligencia artificial que reconoce exclusivamente personas y/o vehículos, reduciendo falsas alarmas y aumentando la eficiencia en la supervisión.

Incorpora disuasión activa con luz policial y altavoz, lo que permite alertar de manera visual y sonora cuando hay una intrusión.

• Easy-P con Inteligencia Artificial

• Cámara Turret IP

• 1/2.8" Progressive Scan CMOS

• 8 Megapixel (3840x2160)

• Lente 2.8 mm

• Iluminación mínima 0.03 Lux | 0 Lux con IR

• Alcance IR 40 m

• Alcance luz blanca 30 m

• WDR 120dB

• Micrófono integrado

• AI: detección de intrusión, detección de movimiento basados en detección de humanos. Reduce falsas alarmas

• Disuasión activa con luz policial.

• Compatible con ONVIF

• P2P

• Impermeable IP67

• PoE

Especificaciones

Sensor de imagen	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	8 Megapíxel (3840x2160)
Iluminación mínima	Color: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON)
Alcance Iluminación	IR hasta 40 m Luz blanca hasta 30 m
Día/noche	Filtro mecánico ICR removible
Electronic Shutter	1/3~1/100000 s
Tasa Main Stream	3840x2160@20fps; 2300x1800@20fps; 2880x1620@20fps; 2880x1620@20fps; 1920x1080@20fps; 1280x720@20fps
Tasa Extra Stream	1280x720@30fps, 720x480@30fps; 352x288@30fps
Compresión	H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / JPEG / AVI / MJPEG
Óptica	2.8 mm
Ángulo de visión (FOV)	H: 96°, V: 52°, D: 114°
Mejoras de imagen	WDR, BLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Función espejo, Máscara de privacidad, ROI
Detección de movimiento y UMD	Admite ambas funciones
Funciones Inteligentes	Soporte Nativo de Motion Detect 2.0 y UMD
Audio	Micrófono integrado Altavoz integrado
Compresión de audio	G711A / U, AAC
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100M BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, APP
Interoperabilidad	ONVIF, plug&play con Uniview y Hikvision (consultar firmware)
P2P	Sí
Alimentación	DC 12 V / 9 W máx. / PoE IEEE802.3af
Grado de protección	Impermeable IP67
Material	Metal
Temp. funcionamiento	-20º C ~ +60º C
Dimensiones	¢ 126 x 107.2(Al) mm
Peso	707 g

Contenido

- Cámara Turret IP EASY-P
- Material de instalación
- Guía rápida de instalación