Ficha técnica JM Distech

BATT-1260-U

Marca: MARCA BLANCA

Descripción

La BATT-1260-U es una batería de plomo-ácido sellada con tecnología AGM diseñada para proporcionar una alimentación fiable y estable en aplicaciones de respaldo y uso general. Gracias a su construcción estanca y libre de mantenimiento, ofrece una solución segura y duradera para equipos que requieren disponibilidad continua de energía, evitando tareas de revisión periódica y permitiendo su instalación en una amplia variedad de entornos. Su diseño compacto la convierte en una opción muy versátil para integrarse en equipos de reducido tamaño sin renunciar a un elevado nivel de fiabilidad.

Está especialmente indicada para sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI/UPS), centrales de alarma y seguridad, videovigilancia, control de accesos, detección de incendios, equipos de telecomunicaciones, instrumentación electrónica, dispositivos médicos, automatización industrial y otros sistemas donde la continuidad del suministro eléctrico es un aspecto crítico. También puede emplearse en pequeñas aplicaciones de movilidad eléctrica y en equipos que trabajan tanto en servicio permanente como en funcionamiento cíclico.

Entre sus características diferenciales destacan la tecnología AGM con recombinación interna de gases, que elimina la necesidad de mantenimiento y minimiza las emisiones, su baja autodescarga para conservar la carga durante largos periodos de almacenamiento, así como su elevada fiabilidad gracias al uso de materiales de alta calidad y a un exhaustivo control de fabricación. Además, incorpora válvulas de regulación de presión que incrementan la seguridad y favorecen un funcionamiento estable, ofreciendo una larga vida útil y un rendimiento constante incluso en aplicaciones de respaldo con elevada exigencia.

• Upower

• Batería recargable Plomo Ácido AGM

• Tensión nominal 12 V

• Capacidad nominal 6 Ah

• Corriente máxima de descarga 90A

• Uso en reposo 13.5 - 13.8 V

• Uso cíclico 14.4 - 15 V

• Dimensiones 151 x 50 x 93 mm

• Peso 1840g

• Conector terminal F2

Especificaciones

Tensión nominal	12V
Capacidad nominal	6Ah (20Hr)
Dimensiones	151 (An) x 50 (Fo) x 93 (Al) mm
Peso	1840g
Conector terminal	F2
Material recubrimiento	ABS
Corriente máxima de descarga	90A (5s)
Resistencia interna	25mΩ
Rangos de temperatura	Descarga: -15 - 50°C Carga: 0 - 50°C Almacenamiento: -15 - 50°C
Uso cíclico	14.4 - 15.0V
Uso standby	13.5 - 13.8V
Autodescarga	6 meses (necesario carga)

Contenido

• 1x Batería de respaldo