Ficha técnica JM Distech

DSPPA-DSP602E

Marca: DSPPA

Descripción

El DSP602E es un altavoz de techo activo IP diseñado para sistemas de megafonía sobre red e intercomunicación SIP. Permite distribución de música ambiente, avisos por voz y llamadas mediante infraestructura Ethernet con alimentación PoE, reduciendo el cableado necesario.

Integra amplificación de 10 W RMS, unidad de rango completo de 6,5", conexión Ethernet 10/100M, soporte DHCP/IP estática y reproducción de formatos como MP3 y WAV. Su diseño empotrable incorpora rejilla de aluminio y acabado blanco RAL para integración en interiores.

• Altavoz techo activo red IP

• Protocolo SIP estándar

• Alimentación PoE+ IEEE 802.3at

• Amplificador integrado 10W RMS

• Transductor rango completo 6,5"

• Sensibilidad 92dB ±2dB

• SPL máximo 100dB ±2dB

• Respuesta 200Hz-10kHz

• Montaje empotrado techo

Especificaciones

Tipo de altavoz	Altavoz de techo (para empotrar)
Alimentación	PoE+ (IEEE 802.3at) DC 16V 2.5A (backup)
Conexión	IP
Potencia (RMS)	10W 8Ω
Componente de altavoz	6,5"
Sensibilidad (1W, 1m)	92dB ± 2dB
Respuesta en frecuencia	200Hz - 10kHz
SPL (máx)	100dB ± 2dB (1m)
Distorsión	≤3%
Acabado	Cubierta antipolvo
Dimensiones	190mm (Ø) x 105mm (Al)
Peso	1Kg

Contenido

• Altavoz de techo