Ficha técnica JM Distech

UV-IPC-B315-APKZ

Marca: UNIARCH

Descripción

• Uniarch

• Cámara Bullet IP

• 1/2.7" Progressive Scan CMOS

• 5 Megapixel (2880x1620)

• Lente motorizada 2.8-12 mm

• 0 Lux

• IR Alcance 30 m

• Compresión Ultra265/H.265/H.264

• RJ-45 10/100 BaseT

• Micrófono incorporado

• Micro SD

• PoE IEEE802.3af

• Impermeable IP67

• IR CUT

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

Especificaciones

Sensor de imagen	1/2.7” Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	5 Megapixel (2880x1620)
Tasa Main Stream	5 Mpx(2880x1620)@25fps, 4 Mpx (2560x1440)@25fps, 3Mpx(2304x1296)@30fps, 1080P(1920x1080)@30fps
Tasa Extra Stream	720p (1 ~ 30 FPS)
Compresión	Ultra265/H.265/H.264
Lente	Lente motorizada 2.8-12 mm Autofocus
Iluminación mínima	0.02 Lux (Color)
Alcance Infrarrojos	30 m
Mejoras de imagen	DWDR, AGC, 2D/3D-NR, Motion detection, ROI, Privacy Mask, Smart IR
Día / Noche	Filtro mecánico ICR
Almacenamiento interno	Ranura MicroSD hasta 256 GB
Alarmas	No dispone
Audio	Micrófono integrado
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 12 V / 7.5 W, PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamiento	-30º C ~ 60º C
Grado de protección	Impermeable IP67
Dimensiones	198 x 74 x 74 mm
Peso	510 g

Contenido

- Cámara IP UNIVIEW
- Material de instalación
- Instrucciones de uso