Ficha técnica JM Distech

UV-XVR-104F

Marca: UNIARCH

Descripción

• Uniarch

• DVR 5n1

• 4 CH vídeo BNC (sustituibles por IP)

• AHD, TVI, CVI, CVBS

• Ancho de banda soportado 24 Mbps

• Resolución máxima IP 6 MP

• Resolución máxima analógico 1080P

• Audio

• Salida HDMI y VGA

• 2 x USB 2.0

• Ratón

• Espacio para 1 HDD de hasta 6 TB

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

Especificaciones

Formato de vídeo	HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS / IP
Entradas de vídeo	4CH BNC
Configuración híbrida	4 CH Análogos + 2 CH IP Hasta 6 Canales IP (6 MP) sustituyendo todos los canales BNC
Salidas de vídeo	1 HDMI Full HD, 1 VGA
Resolución display	1920x1080, 1600x1200, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Resolución máxima grabación IP	6 MP
Cámaras analógicas soportadas	TVI \AHD \CVI :1080P@30FPS;720P@30FPS Soporta CVBS
Codificación grabación Main Stream	TVI/CVI/AHD: 1080P Lite@25fps, 720P@30fps
Codificación grabación Extra Stream	D1@25FPS; D1@30FPS
Método de grabación	Manual, programada, detección de movimiento
UMD	Soporta en 4CH análogos
Búsqueda VCA	Soporta
Almacenamiento interno	1 HDD SATA 3.5" de hasta 6TB (no incluido)
Interfaz externa	2 x USB (Ratón y backup) / RJ45 10M/100M/1000M (Ethernet) / RS485
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Alimentación	DC 12 V /10 W
Dimensiones / Peso	42 (Al) x 190 (An) x 202 (Fo) mm / 0.6 kg

Contenido

- Grabador 5 en 1 Uniview
- Ratón
- Adaptador de corriente