Ficha técnica JM Distech

HDMI-MATRIX-PRO-FHD-L-TX

Marca: LENKENG

Descripción

Las matrices de conmutación son equipos diseñados para gestionar y distribuir múltiples señales entre diferentes fuentes y destinos de manera organizada y eficiente. Su principal función es facilitar la selección y el enrutamiento de la señal deseada sin pérdida de calidad. Además, algunas incorporan funcionalidad KVM (Keyboard, Video and Mouse), permitiendo controlar distintos equipos desde un único puesto de trabajo de forma centralizada y eficiente.

• Permite NxM

• Soporta resolución FHD

Especificaciones

Resolución	1080@60 Hz
HDCP	1.3 1.4
Ajustes EDID	No
Control	PC Software App Android
Alimentación	DC 5V / 2A
Consumo	≤ 3,5 W
Máxima tasa de transmisión	4,96 Gbps
Distancia de transmisión	CAT 5: 80 m CAT 5E: 100 m CAT 6: 120 m
Latencia de transmisión	80 ~ 130 ms
Transmisor	
Entradas	HDMI Micro USB (actualización)
Salidas	Ethernet IR Out
Botones	Reset: pulsar para resetear el dispositivo; mantener durante 5 s para resetear a fábrica el dispositivo
Indicadores LED	Alimentación Transmisión de datos: luz apagada, no hay transmisión de datos; luz encendida, hay transmisión de datos Red: luz apagada, no hay conexión de red; luz encendida, hay conexión de red
Longitud del cable HDMI	≤ 5 m
Dimensiones	96,8 (An) x 23,7 (Al) x 94 (Fo) mm
Peso	154 g
Condiciones de trabajo	Temperatura: -20 ~ 60 ºC Humedad: 0 ~ 90 % (sin condensación)
Condiciones de almacenamiento	Temperatura: -30 ~ 70 ºC Humedad: 0 ~ 90 % (sin condensación)

Contenido

- Transmisor
- Alimentador DC 5 V / 2 A
- Receptor IR
- Manual de usuario