Ficha técnica JM Distech

SN-TPC6407KT-F9-NE

Marca: SUNELL

Descripción

La cámara térmica de red Sunell SN-TPC6407KT revoluciona la vigilancia perimetral y la prevención de riesgos al ofrecer una monitorización ininterrumpida bajo cualquier condición ambiental. Diseñada para entornos críticos, su capacidad analítica inteligente permite detectar al instante humanos, vehículos o conatos de incendio, garantizando una respuesta proactiva. Su nivel de cumplimiento NDAA y TAA asegura su idoneidad para instalaciones de máxima seguridad e infraestructuras gubernamentales, brindando una tranquilidad absoluta a través de la tecnología de vanguardia.

A nivel físico, este dispositivo destaca por su construcción ultrarresistente en aleación de aluminio, certificada con protección IP66 contra intemperie y resistencia antivandálica IK10. Su interior alberga un sensor no refrigerado VOx de 12µm y NETD ≤ 20mK emparejado con ópticas fijas según el modelo. El chasis en formato bullet optimiza la disipación térmica, mientras que la integración de puertos de alarma, audio bidireccional y un slot para tarjetas de gran capacidad maximiza su versatilidad en despliegues exigentes.

• Sunell cámara IP térmica bullet

• Sensor VOx 640x512 pixeles 12µm

• Rango espectral térmico de 8 a 14µm

• Precisión térmica garantizada de ±2°C o ±2%

• Rango medición temperatura -20°C a +550°C

• Lente 9mm foco fijo

• Ranura integrada para tarjeta SD de hasta 1TB

• IP66 IK10 NEMA4X NDAA TAA

Especificaciones

Sensor	FPA no refrigerado de Óxido de Vanadio (VOx)
Resolución Máxima del Sensor	640 × 512 pixeles
Tamaño del Píxel	12µm
Rango Espectral	LWIR 8 a 14µm
Sensibilidad Térmica (NETD)	≤ 20mK
Lente	
Tipo de lente	Lente fija
Distancia focal	9mm
Apertura máxima	F1.0
Campo de visión	H: 48°, V: 38°
Control de enfoque	Libre de enfoque (Focus-free)
Analítica Inteligente	
IA Multiobjetivo	Soporte para detección de humanos y vehículos
Análisis Inteligente (VCA)	Intrusión, detección inteligente de movimiento, cruce de línea simple/doble, merodeo, dirección incorrecta, entrada/salida de área
Funciones de detección adicionales	Conteo de personas Detección de fumador Detección de puntos de fuego
Vídeo y Audio	
Flujo principal	1280×720, D1, 384×288
Flujo secundario	D1, 384x288, CIF
Tasa de Fotogramas	Hasta 25 fps
Control de ancho de banda	CBR / VBR
Ancho de banda	Flujo principal: 100 Kbps a 8 Mbps Flujo secundario: 100 kbps a 6 Mbps
Codificación inteligente	Soportada
Compresión de audio	G.711 A-law, G.711 µ-law, RAW_PCM
Ancho de banda audio	64 Kbps (G.711), 128 Kbps (RAW_PCM)
Imagen	
Ajustes de imagen	Brillo, contraste, nitidez
Modo de escena	Espejo
Ajustes pseudo-color	Hasta 17 colores (White-hot / Black-hot / Rainbow / Iron red / HSV /Bone / Cool / Copper / Fire-hot / Pink / Spring / Summer / Autumn / Winter / Jet / Flame / Rose -Bengal)
Control FFC	Auto / Manual
Reducción ruido	2D / 3D DNR
Información en pantalla	hasta 8 opciones
Mascara de privacidad	4 areas

Funciones térmicas	
Rango medición temperatura	-20°C a +150°C o 0°C a +550°C
Precisión de medición	±2°C / ±2%
Detección de temperatura	3 tipos de regla: punto, línea, área; hasta 20 reglas en total, incluyendo 1 de pantalla completa y 19 reglas (punto, línea, área)
Alarma de temperatura	Alarma por diferencia de temperatura, alarma por umbral de temperatura, alarma por aumento súbito de temperatura
Visualización temperatura	Visualización en esquina inferior izquierda; visualizar temperatura máxima, mínima o media en posición cursor
Tiempo de respuesta	≤ 30ms
Eventos	
Eventos de alarma	IVS, detección de movimiento, entrada de alarma, alarma de red, alarma de disco, detección de sonido anormal
Acciones de evento	Grabación alarma, salida de alarma, subida a FTP, envío mensaje SMTP, alarma audible
Red local	
Protocolos de red	IPv4/IPv6, HTTP/HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, PPPoE, RTSP/RTCP/RTP, TCP/UDP, NTP, ARP, UPnP, FTP, SMTP, QoS, ICMP, IGMP, 802.1x, SNMP, Multicast
API	ONVIF perfil S/T/G/M, SDK, CGI
Máximos flujos simultáneos	10 canales
Niveles usuarios	32 usuarios, 3 niveles usuario: administrador, operador, usuario multimedia
Visor web	Microsoft IE11, Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge
Seguridad	
Protección firmware S.O.	Firmware encriptado y firmado
Autenticación de usuario	Autenticación Digest, para prevenir ataques por fuerza bruta
Autenticación de red	IEEE 802.1X (EAP-TLS)
Comunicación segura	HTTPS, WSS (WebSocket Secure), SRTP
Control de acceso	Filtrado IP, auto desconexión
Protección de datos	Credenciales encriptadas
Auditoria	Gestión de registro de acceso, sistema y eventos
Seguridad de la cadena de suministro	SBOM
Seguridad del hardware	Elemento seguro integrado con certificación FIPS 140-3 de nivel 3
Interfaz	
Interfaz de red	1 × Ethernet (10/100 Base-T), conector RJ-45
Audio Integrado	Micrófono y altavoz incorporados
Interfaces de audio	1 canal de entrada, 1 canal de salida
Interfaces de alarma	2 entradas y 2 salidas de relé

Interfaz de control	1 canal RS-485
Salida de video analógico	Soporte para salida CVBS
Almacenamiento local	Ranura para tarjeta SD integrada (hasta 1TB)
Botón de reset	Soportado
General	
Idiomas	English, Chinese, Traditional Chinese, Polish, Italian, Portuguese, Spanish, Russian, French, Czech, Hungarian, Japanese, Korean. Por defecto: English
Alimentación	12 VDC / 24 VAC / PoE (802.3af)
Consumo energía	4.5W máximo
Temperatura de funcionamiento	-40°C a +60°C
Humedad de funcionamiento	≤ 95 % RH (sin condensación)
Certificaciones de protección	IP66, IK10, NEMA 4X
Certificaciones	CE-EMC EN 55032, EN IEC 61000-6-4, EN IEC 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55035, EN 50130-4 FCC 47 CFR Part 15 Subpart B
Cumplimiento legal	NDAA y TAA
Material de Fabricación	Aleación de aluminio
Dimensiones	ϕ120.5mm × 315.9mm
Peso Neto	1.7 kg (lente 9mm)
Distancias DRI térmicas	
Detección (humano: 1,8 x 0,5m)	375m
Detección (vehículo: 4 x 1,5m)	1.150m
Reconocimiento (humano: 1,8 x 0,5m)	94m
Reconocimiento (vehículo: 4 x 1,5m)	288m
Identificación (humano: 1,8 x 0,5m)	47m
Identificación (vehículo: 4 x 1,5m)	144m
Nota: Distancias calculadas basadas en el Criterio de Johnson.	Detección: El objeto debe estar cubierto por más de 1.5 pixeles. Reconocimiento: El objeto debe estar cubierto por más de 6 pixeles. Identificación: El objeto debe estar cubierto por más de 12 pixeles.
Detección térmica inteligente	
Detección VCA (humano: 1,8 x 0,5m)	135m
Medición de temperatura (1 x 1m)	150m
Medición de temperatura (0,2 x 0,2m)	30m
Detección fuego (1 x 1m)	375m
Detección fuego (0,2 x 0,2m)	75m
Nota	Estos valores son sólo como referencia. La distancia de detección actual puede variar por condiciones atmosféricas, tamaño del objeto y el entorno de instalación.

Contenido

- 1x Cámara térmica SN-TPC6407KT-F9
- 1x Caja de conexiones
- 1x Kit de tornillería y accesorios de montaje
- 1x Guía de instalación y manual de usuario