## Ficha técnica JM Distech

# UV-IPC2124SB-ADF40KM-DL-I1

Marca: UNIVIEW

## Descripción

Cámara IP Prime tipo Bullet de 4 MP con lente fija de 4 mm. Integra funciones avanzadas de analítica para la clasificación precisa de personas y vehículos y adicionalmente cuenta con la opción de hacer conteo de personas.

• Cámara Bullet IP | Gama Prime

• 4 MP(2688x1520)

• Lente varifocal motorizada 4 mm

• Iluminación mínima 0.002 lux | 0 lux con luz suplementaria

• Alcance IR 40 m

• Alcance Luz Blanca 40 m

• ColorHunter con technología Wise-ISP: con la tecnología Wise-ISP de Uniview, tus imágenes alcanzarán un nivel de perfección excepcional. Este procesador inteligente optimiza cada fotograma al reducir el ruido, mejorar el rango dinámico y ajustar los colores para ofrecer calidad visual superior. Diseñado para escenarios con condiciones de luz variables, Wise-ISP garantiza imágenes nítidas y consistentes, convirtiéndose en la base de las soluciones más avanzadas de Uniview

• Conteo de flujo de personas, monitoreo de densidad de aglomeración

• UMD (Ultra Motion Detection): gracias a su avanzado algoritmo de IA, UMD es capaz de detectar cambios en el entorno de manera extremadamente eficiente, incluso en condiciones de alta velocidad o movimiento difícil de captar por otras tecnologías

• SIP (Smart Intrusion Prevention): combina algoritmos de inteligencia artificial con análisis de video en tiempo real para identificar con precisión intrusiones humanas y vehiculares, minimizando falsas alarmas causadas por movimientos de animales o condiciones climáticas

• WDR 120 dB

• Ranura para tarjeta microSD hasta 512 GB

• PoE

• IP67

• Protección contra sobretensiones 4KV

• Modo pasillo 9:16

• Metal

• Compatible con ONVIF

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Gama** | Prime |
| **Sensor de imagen** | 1/2.9” Progressive Scan CMOS |
| **Resolución máxima** | 4 Megapixel (2688x1520) |
| **Tasa Main Stream** | 4 MP (2688 × 1520), max. 30 fps; 4 MP (2560 × 1440), max. 30 fps; 3 MP (2304 × 1296), max. 30 fps; 1080P (1920 × 1080), max. 30 fps; 720P (1280 × 720), max. 30 fps |
| **Tasa Extra Stream** | 720P (1280 × 720), max. 30 fps; D1 (720 × 576), max. 30 fps; 640 × 360, max. 30 fps; 2CIF (704 × 288), max. 30 fps; CIF (352 × 288), max. 30 fps |
| **Tasa 3rd Stream** | D1 (720 × 576), max. 30 fps; 640 × 360, max. 30 fps; 2CIF (704 × 288), max. 30 fps; CIF (352 × 288), max. 30 fps |
| **Compresión** | Ultra265/H.265/H.264 |
| **Lente** | 4 mm |
| **FOV** | H: 82.2°; V: 44.8°; D:96.8° |
| **DORI** | D: 90 m O: 36 m R: 18 m I: 9 m |
| **Iluminación mínima** | Color: 0.002 Lux (F1.6, AGC ON) 0 Lux con IR |
| **Alcance luz suplementaria** | IR: 40 m Luz blanca: 40 m |
| **Wise-ISP** | Soporta |
| **SIP (Smart Intrusion Prevention)** | Prevención inteligente de intrusión. Detección precisa de humanos y vehículos para evitar falsas alarmas. Evento por cruce de línea, intrusión en área o entrada o salida de un área previamente definida |
| **Mejoras de imagen** | WDR (120dB), BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, ROI, Privacy Mask, Smart IR |
| **Día / Noche** | Filtro mecánico ICR |
| **Funciones inteligentes** | Cruce de linea, Detección de movimiento, Detección de audio, Protección antisabotaje, Modo pasillo |
| **Almacenamiento interno** | Tarjeta MicroSD, Max 512 GB |
| **Video Backup** | Tecnología ANR de recuperación de video instalando una tarjeta Micro SD |
| **Audio** | Micrófono Integrado |
| **Interfaz de red** | Ethernet 10/100 BaseT |
| **Acceso remoto** | Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive) |
| **Interoperabilidad** | ONVIF |
| **Alimentación** | DC 12 V / 5.2 W, PoE IEEE802.3af |
| **Temp. funcionamiento** | -30º C ~ 60º C |
| **Material** | Metal |
| **Grado de protección** | Impermeable IP67, Protección contra sobretensiones 4KV |
| **Dimensiones** | 156.4 (Fo) x 62.7(Al) x 63.1(An) mm |
| **Peso** | 420 g |

## Contenido

- Cámara IP UNIVIEW
- Material de instalación
- Instrucciones de uso