Ficha técnica JM Distech

XS-XVR6108T-WIZ

Marca: X-SECURITY

Descripción

• X-Security

• DVR 5n1

• 8 CH vídeo HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS de hasta 5 Mpx / 8+4 IP de hasta 6 Mpx / 1 CH audio bidireccional

• H.265+/H.265/H.264+/H.264

• Resolución 8Mpx, 6Mpx, 5Mpx, 4Mpx, 3Mpx,1080p, 720p

• Control PTZ (RS485/Coaxial)

• Audio bidireccional sobre coaxial

• Salida HDMI Full HD, VGA y CVBS

• WizSense

• 2 CH AcuPick

• 4 CH Protección perimetral

• 2 CH Reconocimiento y detección facial

• Detección de movimiento Inteligente

• Reconocimiento de humanos y vehículos (Disponible para 8 CH de vídeo coaxial y 12 CH IP)

• 8 CH AI Video Quality Analytics

• 1 CH Cambio de escena

• Ratón

• 2 Puertos USB

• HDMI

• VGA

• Espacio para 1 HDD de hasta 16 TB

Especificaciones

Formato de vídeo	HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS / IP
Entradas de vídeo	8 Canales BNC (HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS)
Configuración híbrida	Hasta 12 Canales IP (6 Mpx), sustituyendo todos los canales BNC
Salidas de vídeo	1 HDMI 1080p, 1 VGA
Compresión vídeo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Dual-Stream	Sí
Video Bit Rate	32 kbps–6144 kbps
Resolución display	HDMI: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720
Ancho de banda total	32 Mbps
Resolución grabación	5 MP@25 fps; 5 MP@20 fps; 5 MP@10/12.5 fps; 4 MP@25/30 fps; 1080p@25/30 fps; 720p@50/60 fps; 720p@25/30fps
Codificación Main Stream	Mejora de codificación deshabilitada: Canales 1-2 5M-N@(1 fps–25 fps), otros 5M-N@(1fps–12 fps); Canales 1-2 4M-N/1080p@(1 fps–30 fps), otros 4M-N/1080p@(1 fps–15 fps); 1080N/720p/960H/D1/CIF@(1 fps–30 fps) Mejora de codificación habilitada: 4-ch 5M-N@(1 fps-25 fps);(4 canales pueden transformarse a 5MP@6 fps) 4-ch 4M-N/1080p@(1 fps–25 fps); 1080N/720p/960H/D1/CIF@(1 fps–30 fps); *Cuando se habilita la mejora de codificación, Video Quality Analytics, Cambio de escena, Reconocimiento Facial, Detección Facial, Protección Perimetral y AcuPick no pueden usarse.
Codificación Extra Stream	Mejora de codificación deshabilitada: D1/CIF@(1 fps–15 fps) Mejora de codificación habilitada: D1/CIF@(1 fps–15 fps); Sub stream: D1/CIF@(1 fps–15 fps); *Cuando se habilita la mejora de codificación, Video Quality Analytics, Cambio de escena, Reconocimiento Facial, Detección Facial, Protección Perimetral y AcuPick no pueden usarse.
Multifunción simultánea	Péntaplex: Directo, Grabación, Reproducción, Backup y Acceso Remoto
Audio bidireccional	Coaxial: 4 canales BNC Reutilizando la entrada/salida de audio
Entradas de audio	1 canal RCA 8 canales BNC (Audio Coaxial)
Salidas de audio	1 canal RCA
Compresión de audio	G.711a; G.711u; PCM
Video Bit Rate	32 kbps–6144 kbps
Audio Bit Rate	64 kbps
Alarmas IN/OUT	No dispone
AcuPick	Hasta 2 canales
Detección Facial	2 canales (hasta 8 imágenes faciales por canal) 6 atributos
Protección Perimetral	Hasta 4 canales analógicos que soportan Tripwire y detección de intrusión por IA
Videoanálisis	IVS: Detección de rostro / Reconocimiento de humanos y vehículos / Cruce de línea / Intrusión
Reconocimiento facial	Hasta 2 canales analógicos de comparación de rostro en directo Hasta 10 bases de datos faciales con 20000 imágenes
Detección de movimiento inteligente	Hasta 8 canales analógicos capaces de clasificar objetivos entre humanos y vehículos (SMD Plus) o 12 canales (SMD)
AI Video Quality Analytics	8 Canales

Cambio de escena	1 Canal
Método de grabación	Manual, programada, detección de movimiento, alarma
Backup	USB/ Red
Almacenamiento interno	1 HDD SATA 3.5" de hasta 16 TB (no incluido)
Comunicación	RS485 (PTZ) /2 x USB (Ratón y backup) / RJ45 10/100 (Ethernet)
Acceso remoto	Navegador (ActiveX), Aplicación teléfono móvil o software PSS
Alimentación	DC 12V / 2A
Temperatura de funcionamiento	–10 ~ +55 °C
Dimensiones / Peso	47.6 (Al) x 260 (An) x 237.8 (Fo) mm / 1.17 Kg

Contenido

• Grabador 5 en 1 X-Security

• Ratón