Ficha técnica JM Distech

IPPTZ900A-150D4-C

Marca: THERMTEC

Descripción

• ThermTec

• Cámara Térmica IP PTZ Dual

• Sensor térmico 640x512 InSb Refrigerado

• Lente Térmica Motorizada AF 30 ~660 mm

• Longitud de onda 3~5 um

• Sensibilidad térmica ≤20mK

• H.265 / H.264

• RJ-45 10/100M BaseT

• Alarmas

• Fuerte resistencia al viento

• Detección de temperatura y alarma

• Grabación en tarjeta SD

• Interfaz WEB y VMS

• Compatible con ONVIF

Especificaciones

Sensor térmico	640x512 InSb Refrigerado
Rango espectral	3 ~ 5 um
Sensor óptico	1/1.8" Sony CMOS
Tasa Main Stream	640x512 (25fps) (Term) / 2560x1440 (25fps) (Opt)
Tasa Extra Stream	CIF (25fps)(Term) / D1, VGA, 640x360, CIF, QCIF, QVGA (25fps) (Opt)
Compresión	H.265 / H.264 / MJPEG
Lente	Motorizada Autofocus 30 ~ 660 mm (Term) 22X / Motorizada Autofocus 10.5 ~ 645 mm (Opt) 90X
Ángulo	H: 18.2º - 0.9º (Term) / H: 24.55º - 2.77º (Opt)
Rango Pan/Tilt	Horizontal: 0°~360° (sin fin), Vertical: -60° ~ 60°
Velocidad manual	Horizontal: 0.01° ~ 60° /s, Vertical: 0.01° ~ 30° /s
Posiciones preestablecidas	256 preset
Sensibilidad térmica	≤20mK
Procesamiento de imagen Térmica	DDE/ACE/DRC/Reemplazo automático de fallo de píxeles
Rango de Temperaturas Detectables	-20 °C hasta 150 °C (de -4 °F hasta 302 °F)
Precisión	± 8ºC / ±2%
Mejoras de imagen	Defog, Privacy Masking, Mirror, ROI, 3D DNR, BLC, HLC
Rangos VCA	Detección de persona (1.8x0.5 m): 20 Km Detección de vehículo(4x1.4 m): 75 Km Reconocimiento de persona (1.8x0.5 m): 7.2 Km Reconocimiento de vehículo (4x1.4 m): 25 Km Identificación de Persona (1.8x0.5 m): 3.5Km Identificación de vehículo (4x1.4 m): 13.5m
Funciones inteligentes	Alarma por sobre temperatura, Detección de movimiento,
Audio	No dispone
Alarma	2 Salidas
Almacenamiento interno	Tarjeta micro SD hasta 64GB
Interfaz de red	1x Ethernet 10/100M BaseT
Otras	RS 485, Salida CVBS
Acceso remoto	Interfaz WEB, VMS y NVR
Interoperabilidad	ONVIF, SDK
Alimentación	48VDC / 400W
Temp. funcionamiento	-35º C ~ +75º C
Grado de protección	Impermeable IP66
Dimensiones	660 (Fo) x 786 (An) x 610(Al) mm
Peso	50 Kg

Contenido

- Cámara térmica IP PTZ Dual
- Alimentador 48V DC
- Material de instalación
- Instrucciones de uso