Ficha técnica JM Distech

MS-C5366-X12RIPG1

Marca: MILESIGHT

Descripción

• Milesight

• Cámara IP AI 4X Pro Bullet Plus

• 1/2.8" Progressive Scan CMOS

• 5 Megapixel (2592x1944)@25FPS

• Lente de 5~60 mm

• 0 Lux

• IR Alcance 180m

• Compresión H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG

• PoE IEEE802.3at

• Super WDR (120dB)

• Tarjeta MicroSD

• Video análisis AI entrada/salida en área, detección movimiento avanzada, cruce de línea, merodeo, objeto abandonado, objeto removido

• Interfaz web, VMS/CMS, smartphone y NVR

• ONVIF profile G/S/T/M

• Impermeable IP67

• Antivandálica IK10

Especificaciones

Gama	AI 4X/12X Pro Bullet Plus
Sensor de imagen	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	5 Megapíxel (2592x1944)
Tasa Main Stream	60Hz:60fps@(2592x1944,2592x1520,2048x1536,1920x1080,1280x960,1280x720) 50Hz:50fps@(2592x1944,2592x1520,2048x1536,1920x1080,1280x960,1280x720)
Tasa Extra Stream	60Hz:60fps@(704x576,640x480,640x360) 50Hz:50fps@(704x576,640x480,640x360)
Tasa 3rd Stream	60Hz:30fps@(2048x1536,1600x1200,1920x1080,1280x720,704x576,640x480,640x360) 50Hz:25fps@(2048x1536,1600x1200,1920x1080,1280x720,704x576,640x480,640x360)
Tasa 4th Stream	60Hz:10fps@(1280x720),30fps@(704x576,640x480,640x360) 50Hz:10fps@(1280x720),25fps@(704x576,640x480,640x360)
Compresión	H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG
Bitrate	16 Kbps ~ 16Mbps (CBR / VBR Ajustable)
Lente	5~60 mm
Zoom Óptico	12X
Zoom Híbrido	96X
FOV	H56.8°~H4.8°/D70.3°~D6°/V43°~V3.6°
DORI	D: 136~1640 m O: 53.6~647 m R: 26.8~324 m I: 13.4~162 m
Control enfoque	Auto/Manual
Control Iris	Auto
Iluminación mínima	Color: 0.005 Lux@F1.6 B/W: 0 Lux con IR ON
Iluminación Infrarroja	180 m
Día / Noche	Día / Noche / Auto / Personalizable / Programable
ROI	Hasta 8 Áreas
Interfaz Comunicación	Puerto Ethernet 1*RJ45 10M/100M
Audio	1 entrada /1 salida
Audio Compression	G.711/AAC/G.722/G.726
Audio Bit Rate	16~256Kbps
SIP/VoIP	Si. Voz y vídeo sobre IP
Alarma	2 entradas / 2 salidas
Funciones avanzadas	Heat Map, BLC, HLC, 2D DNR, 3D DNR, defog, AWB, filtrado direcciones IP, AGC, anti-parpadeo, modo pasillo, deblur, marca de agua
Conteo de objetos e informes	Cuenta el numero de objetos que cruzan una línea, opcionalmente humanos y vehículos. Soporta conteo regional de personas hasta 4 aéreas de detección.
Análisis Inteligente	VCA 2.0: Detección avanzada de movimiento, cruce de línea, detección de merodeo, entrada en región, salida de región, objeto abandonado, objeto removido

Detección rostro y atributos	Detecta y captura rostros, toma imágenes en tiempo real; Los atributos incluyen edad, genero, gafas, mascarilla y gorra; Soporta modo privacidad de rostros, los rostros detectados en el área de detección de rostros se enmascaran automáticamente.
Protección de privacidad	Aplica efecto mosaico ante la detección de un cuerpo o rostro humano para la protección de privacidad
Detección de caída	Detecta caídas y activa una alarma
Detección de violencia	Identifica comportamientos violentos y activa una alarma
Desarmado en un click	Soporta
Evento Acción	Cargar Imagen en FTP, SMTP, tarjeta MicroSD, activar salida de alarma, llamada SIP, notificación HTTP
Evento Trigger	Detección Movimiento, Excepciones, Entrada de Alarma, alarma de audio, etc.
Almacenamiento interno	Soporta almacenamiento local tarjeta microSD/SDHC/SDXC hasta 1TB
Acceso remoto	Navegador web, App smartphone y software Milesight Central Management System, Milesight VMS Enterprise
Interoperabilidad	ONVIF (Perfil G/S/T/M)
Alimentación	PoE+ (802.3at) / DC 10~28V
Consumo	DC 10~28V / Max 15W (con IR ON) PoE+ / Max 17.5W (con IR ON)
Grado de protección	Impermeable IP67, IK10
Temp. funcionamiento	-40ºC~+60ºC
Humedad funcionamiento	0~95% (sin condensación)
Dimensiones	320mm. x 134mm. x 126mm.
Peso	1600 g

Contenido

- Cámara IP AI 4X Pro Bullet Plus
- Material de instalación
- Plantilla para fácil instalación