Ficha técnica JM Distech

SF-IPD040A-4E2-DL

Marca: SAFIRE SMART

Descripción

• Safire Smart

• Gama E con Inteligencia Artificial

• Cámara Domo IP

• 1/3" Progressive Scan CMOS

• 4 Mpx (2560×1440)

• Lente 2.8 mm

• 0 Lux

• Luz Dual IR y Luz Blanca alcance 30 m

• Compresión H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264

• WDR

• 3DNR

• Audio IN

• Micrófono Integrado

• Tarjeta MicroSD

• Inteligencia Artificial: Clasificación de humano y vehículo

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• PoE (IEEE802.3af)

• Impermeable IP67

• Antivandálica IK10

• P2P

Especificaciones

Gama	E
Sensor de imagen	1/3" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	4 Mpx (2560×1440)
Iluminación mínima	Color: 0.005 lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux con IR
Alcance IR y Luz Blanca	Led blanco hasta 30 m Led IR hasta 30 m
Día/noche	Filtro mecánico ICR removible
Electronic Shutter	1/2~1/100.000 s
Tasa Main Stream	4MP/3MP/1080P/720P (60Hz: 1~30fps; 50Hz: 1~25fps)
Tasa Extra Stream	720P/D1/VGA/CIF (60Hz: 1~30fps; 50Hz: 1~25fps)
Tasa Tercer Stream	D1/480× 240/CIF (60Hz: 1~30fps; 50Hz: 1~25fps)
Compresión	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Bitrate	64 Kbps ~ 6 Mbps
Óptica	2.8 mm
Ángulo de visión (FOV)	H: 94°, V: 50°, D: 112°
DORI	62 m (D), 25 m (O), 12 m (R), 6 m (I)
Mejoras de imagen	WDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Función espejo, Máscara de privacidad, ROI
Detección de movimiento	Si
Funciones Inteligentes	Inteligencia artificial basada en clasificación de humano y vehículo sobre: Intrusión en área, Cruce de línea, región de entrada, región de salida Otros eventos inteligentes: objeto abandonado, objeto removido, Video excepciones (cambio de escena, pérdida de vídeo, ...)
Audio	1 Entrada / Micrófono integrado
Compresión de audio	G711A / U
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100M BaseT
Almacenamiento interno	Tarjeta microSD hasta 256GB
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Safire Smart, Software PC Safire Smart VMS
Interoperabilidad	ONVIF, API, SDK
P2P	Sí
Alimentación	DC 12 V / 5.3 W máx. / PoE IEEE802.3af
Grado de protección	Impermeable IP67 / Antivandálico IK10
Material	Metal
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +60º C
Dimensiones	119 (Ø) × 87.8 (Al) mm
Peso	640 g

Contenido

- Cámara Dome IP Safire Smart E
- Material de instalación
- Guía rápida de instalación