Ficha técnica JM Distech

TK-PR2LA15B

Marca: SAFIRE

Descripción

El latiguillo de red TK-PR2LA15B es un cable UTP de Categoría 5E diseñado para ofrecer una conexión Ethernet fiable en entornos domésticos y profesionales. Construido con 4 pares de conductores de tipo multifilar (stranded) de calibre 24 AWG, este cable de configuración directa (straight through) garantiza una transmisión de datos estable y flexible. En ambos extremos cuenta con conectores 8P8C (RJ45) de cuerpo largo con contactos bañados en oro, lo que asegura una conductividad óptima y previene la corrosión con el paso del tiempo. Su cubierta exterior de PVC le otorga durabilidad y manejabilidad, todo en una longitud práctica de 1.5 metros ideal para el parcheo de equipos.

• Teltonika

• Categoría del cable: CAT.5E

• Apantallamiento: UTP (Unshielded Twisted Pair)

• Calibre del conductor: 24 AWG (Stranded)

• Conectores 8P8C (RJ45) bañados en oro

• Configuración de pines directa (Straight through)

• Longitud de 1.5m con resistente cubierta de PVC

Especificaciones

Categoría	CAT.5E
Apantallamiento	UTP (Unshielded Twisted Pair - Sin apantallar)
Tipo de conductor	24 AWG, trenzado (Stranded)
Conectores (P1 y P2)	8P8C (RJ45), cuerpo largo, single lay
Contactos del conector	Bañados en oro (Gold plated)
Configuración de pines	Directa (Straight through)
Material de la cubierta	PVC
Longitud	1.5 metros

Contenido

• 1x Cable de red UTP CAT.5E 24AWG de 1.5 metros