Ficha técnica JM Distech

UV-IPC326SB-ADF40KM-DL-I1

Marca: UNIVIEW

Descripción

Cámara Domo IP Prime de 6 MP con lente fija de 4 mm. Gracias a su tecnología Wise-ISP y que tiene WDR real de 120dB puede obtener imágenes claras en condiciones difíciles de iluminación. Cuenta con SIP y UMD para evitar falsas alarmas en las analíticas de video.

• Uniview

• Cámara Domo IP | Gama Prime

• 6 MP (3288x1860)

• Lente fija 4 mm

• Iluminación mínima 0.002 | 0 Lux con IR

• Alcance IR 30 m

• ColorHunter con technología Wise-ISP: con la tecnología Wise-ISP de Uniview, tus imágenes alcanzarán un nivel de perfección excepcional. Este procesador inteligente optimiza cada fotograma al reducir el ruido, mejorar el rango dinámico y ajustar los colores para ofrecer calidad visual superior. Diseñado para escenarios con condiciones de luz variables, Wise-ISP garantiza imágenes nítidas y consistentes, convirtiéndose en la base de las soluciones más avanzadas de Uniview

• Conteo de personas, conteo de flujo de personas y monitoreo de densidad de aglomeración

• SIP (Smart Intrusion Prevention): combina algoritmos de inteligencia artificial con análisis de video en tiempo real para identificar con precisión intrusiones humanas y vehiculares, minimizando falsas alarmas causadas por movimientos de animales o condiciones climáticas

• UMD (Ultra Motion Detection): gracias a su avanzado algoritmo de IA, UMD es capaz de detectar cambios en el entorno de manera extremadamente eficiente, incluso en condiciones de alta velocidad o movimiento difícil de captar por otras tecnologías

• WDR 120 dB

• Audio 1 Entrada / 1 Salida

• Alarma 1 Entrada / 1 Salida

• Ranura para microSD hasta 256 GB

• PoE

• Impermeable IP67

• Antivandálica IK10

• Protección sobre voltaje 4 KV

• Modo pasillo 9:16

• Compatible con ONVIF

Especificaciones

Gama	Prime
Sensor de imagen	1/3” Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	6 MP (3288x1860)
Tasa Main Stream	6MP (3288x1860)@25/24 fps; 6MP (3200x1800)@25/24 fps; 4MP (2560x1440)@30/25 fps; 3MP (2304x1296)@30/25 fps; 2MP (1080x1920)@30/25 fps
Tasa Extra Stream	720P (1280x720)@30 fps; D1(720x576)@30 fps; 640x360 @30 fps; 2CIF (704x288)@30 fps;
Compresión	Ultra265/H.265/H.264
Lente	4 mm
Iluminación mínima	0.002 Lux (Color)
Alcance iluminación suplementaria	IR: 30 m Luz blanca: 30 m
Wise-ISP	Soporta
Mejoras de imagen	WDR (120dB), BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, Motion detection, ROI, Privacy Mask, Smart IR
SIP (Smart Intrusion Prevention)	Prevención inteligente de intrusión. Detección precisa de humanos y vehículos para evitar falsas alarmas. Evento por cruce de línea, intrusión en área o entrada o salida de un área previamente definida
Funciones inteligentes	Cruce de linea, Detección de movimiento, Detección de audio, Protección antisabotaje, Modo pasillo
Día / Noche	Filtro mecánico ICR
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 256 GB
Video Backup	Tecnología ANR de recuperación de video instalando una tarjeta Micro SD
Alarmas	1 Entrada / 1 Salida
Audio	1 Entrada / 1 Salida
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 12 V / 5.4 W PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamiento	-30º C ~ 60º C
Grado de protección	Impermeable IP67 Antivandálica IK10
Dimensiones	82.5 mm (Al) x 111(Ø) mm
Peso	440 g

Contenido

- Cámara IP UNIVIEW
- Material de instalación
- Instrucciones de uso