Ficha técnica JM Distech

DS-K1T502DBWX-QRE1

Marca: HIKVISION

Descripción

Un dispositivo autónomo de control de accesos consiste en la combinación de una controladora y de un lector en un mismo equipo: es capaz de identificar a los usuarios, tomar la decisión de si tienen o no permisos para acceder a la instalación y operar la cerradura electrónica a través de su relé.

Este equipo permite la identificación a través de tarjetas o llaveros con tecnología MF de 13.56 MHz y MF DESFire de 13.56 MHz, lectura de códigos QR, así como teclado para códigos numéricos.

Funciones avanzadas configurables: salida de 12 VDC (permite alimentar directamente la cerradura electrónica sin necesidad de una fuente de tensión adicional al alimentarse el equipo por PoE estándar) o función como placa de portero.

Su grado exterior IP65 le permite instalarse en la intemperie. Además, su grado antivandálico IK09 le permite resistir en ambientes más conflictivos.

Desde el software iVMS-4200 se realiza la configuración de usuarios, horarios y grupos de acceso, así como las funciones especiales, tiempos de apertura del relé o tiempo de lectura del lector.

• Hikvision

• Lector autónomo de control de acceso

• Identificación por tarjeta MF DESFire, QR, Bluetooth (sólo soportado con HikCentral y HikConnect Teams), contraseña y/o combinaciones

• Capacidad 100.000 tarjetas y 300.000 registros

• Comunicación TCP/IP, WiFi, RS485 y Wiegand

• Controladora integrada (sensor de puerta, pulsador y relé)

• Altavoz y micrófono integrados

• Aperturas remotas desde Hik-Connect

• Compatible con software iVMS-4200

• Apto para exterior IP65

• Antivandálico IK09

• PoE estándar IEEE802.3af

Especificaciones

Modelo	DS-K1T502DBWX-QRE1
Sistema operativo	Linux
Capacidad	Hasta 100.000 tarjetas/contraseñas/QR
Registros	300.000 registros
Modos de identificación	Tarjeta, PIN, QR de rápida lectura y/o combinaciones Bluetooth (sólo soportado con HikCentral y HikConnect Teams a través de APP HikCentral Mobile y APP HikConnect) QR dinámico (sólo soportado con HikCentral y HikConnect Teams a través de APP HikCentral Mobile y APP HikConnect)
Tarjeta de proximidad	MF DESFire (13.56 MHz)
Comunicación	TCP/IP, WiFi, RS485 y Wiegand
Controladora integrada	Wiegand 26/34, sensor de puerta, pulsador y relé
Alarmas	Tamper, 1 x entrada de alarma, 1 x salida de alarma
Audio	Audio bidireccional
Funciones especiales	Funcionamiento como portero
Almacenamiento	Ranura para tarjeta microSD hasta 256 GB
Software	iVMS-4200 / iVMS-4200 AC
Aplicación móvil	Hik-Connect
Alimentación	DC 12-24 V / 1 A máx. PoE estándar IEEE802.3af
Grado de protección	Apto para exterior IP65 Antivandálico IK09
Temp. funcionamiento	-40 ºC ~ +70 ºC
Dimensiones	81 (An) x 177 (Al) x 26 (Fo) mm
Peso	500 g

Contenido

- Dispositivo de control acceso Hikvision
- Material de montaje
- Instrucciones de uso