Ficha técnica JM Distech

FIBRA-DOORPROTECT-B-NF

Marca: AJAX

Descripción

Ajax Superior DoorProtect Fibra es un detector magnético cableado diseñado para la protección frente a aperturas de puertas, ventanas y otros puntos de acceso en instalaciones.

El dispositivo incorpora dos sensores reed para detectar intentos de apertura. Además, dispone de una entrada para conectar un detector cableado de terceros con contacto normalmente cerrado (NC), permitiendo integrar dispositivos adicionales de otras marcas dentro del ecosistema Ajax. Este detector puede instalarse en entornos desde museos, oficinas, almacenes, escuelas o tiendas.

Este dispositivo se comunica a través de Fibra, el protocolo de comunicación cableada digital propietario de Ajax diseñado específicamente para sistemas de intrusión profesionales y proyectos de alta seguridad. Esta tecnología bidireccional full-duplex permite conectar y combinar de manera multifuncional diferentes tipos de dispositivos como sensores, teclados, sirenas y detectores con verificación fotográfica en una sola línea de bus. Garantiza un alcance de cableado de hasta 2.000 metros sin necesidad de fuentes de alimentación adicionales o extensores de señal, ofreciendo una transmisión de alertas inmediata acompañada de notificaciones detalladas en tiempo real. Además, Fibra cuenta con una resistencia excepcional ante sabotajes gracias a su cifrado de datos, autenticación de equipos en cada sesión y la compatibilidad con topologías en anillo, lo que asegura la continuidad del servicio incluso ante el corte físico de un cable.

Las centrales de alarma Ajax utilizan el sistema operativo Malevich, propietario de Ajax y diseñado para optimizar el rendimiento de los paneles de seguridad. Ofrece mayor seguridad, fiabilidad y velocidad, con actualizaciones regulares que aseguran alta resistencia a manipulaciones. Estos paneles incorporan actualizaciones OTA (over-the-air), que añaden nuevas funciones sin necesidad de acudir a la instalación, desde cualquier lugar del mundo.

- Ajax Fibra
- Contacto de puerta/ventana magnético
- Protocolo Fibra
- Certificación NFA2P
- Certificado grado 2
- Bidireccional
- Terminal de conexión para 4 hilos
- Alimentación 24 V DC
- Indicador LED detección apertura/cierre
- Admite entrada de sensor cableado
- Tamper anti-apertura
- Uso interior
- Incluye soporte
- Color negro

Especificaciones

Certificación NFA2P	Disponible
Grado de seguridad	Grado 2
Protocolo de comunicación	Fibra
Distancia de transmisión	Hasta 2000 m (Recomendado: par trenzado U/UTP cat. 5)
Compatibilidad con paneles centrales y repetidores	Comprobar compatibilidad en 'Descargas -- Manuales -- Tabla compatibilidad dispositivos Ajax con paneles de control'
Conexión bus	Cable de 4 hilos
Actualización de Firmware	No disponible
Características generales	
Sensor	2 relés reed: permite instalación de imán a ambos lados
Entrada para detector cableado de terceros	Detectores cableados con el tipo de contacto normalmente cerrado (NC)
Características adicionales	
Indicaciones LED	Alarma, tamper, señal
Modo Campanilla	Cuando el sistema está desarmado, la sirena emite un sonido especial para notificar que los detectores de apertura se han activado
Protección antisabotaje	
Antisabotaje	- 1 tamper antisabotaje
Alimentación	
Alimentación	24 V DC
Consumo en reposo	0.044 mA
Consumo máximo	4.4 mA
Carcasa	
Soporte	SmartBracket con tornillo de fijación
Temp. funcionamiento	-10º C ~ 40º C
Humedad de funcionamiento	Hasta 75%
Clasificación de protección	IP50, IK04
Dimensiones transmisor	90,5 (Al) × 21 (An) × 18,5 (Fo) mm
Dimensiones imán	90,5 (Al) × 21 (An) × 18,5 (Fo) mm
Peso	15 g
Color	Negro

Contenido

- Contacto magnético
- Instrucciones de uso
- Material de montaje