Ficha técnica JM Distech

IPC-PS8E-8X0-IMOU

Marca: IMOU

Descripción

La cámara PS8E ofrece monitoreo en vivo de 8MP con una lente de 2.8mm, y admite cuatro modos de visión nocturna para una claridad tan nítida como de día incluso en completa oscuridad. Con certificación IP67, la cámara se puede usar al aire libre bajo diferentes condiciones climáticas. Con luces incorporadas y luces de advertencia rojo-azul, mantiene activamente alejados a los visitantes no deseados de lo que te importa. Con una detección de personas y vehículos sea más precisa gracias a su tecnología IMOU SENSE.

• Imou

• Cámara PoE

• 1/2.7" Progressive Scan CMOS

• 8 Megapixel (3840 x 2160)

• Lente 2.8 mm

• IR Alcance 30m

• Leds blancos para iluminación y efecto disuasorio

• Compresión H.265

• Conexión LAN RJ-45

• Movimiento vertical y horizontal controlable remotamente

• Detección inteligente de personas y vehículos

• Audio bidireccional

• Sirena

• Grabación en tarjeta SD

• App Smartphone Imou Life y software de PC

• Compatible con NVR Imou/Dahua y Onvif

• Grabación y detección inteligente en la nube Imou Protect bajo subscripción

• Impermeable IP67

Especificaciones

Modelo	IPC-PS8E-8X0-IMOU / PS8E 8MP
Sensor de imagen	1/2.7” Progressive Scan CMOS
Codificación main stream	3840 x 2160 20fps (8MP)
Lente	2.8 mm (Ángulo de visión diagonal 115º)
Iluminación infrarroja	0 lux LEDs IR (30 m)
Iluminación en color	Full color / Flash disuasorio azul-rojo
Audio	Audio bidireccional (micrófono y altavoz) / Sirena integrada 110 dB
Tipos de detección	Movimiento por videosensor Detección inteligente de humanos y vehículos
Almacenamiento interno	Admite tarjeta microSD (máx. 512GB)
Almacenamiento externo	NVR Imou o Dahua por protocolo privado NVR de terceros por protocolo ONVIF Grabación en la nube Imou Protect bajo subscripción en la app
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT (RJ45)
Acceso remoto	App para Smartphone: Imou Life Software: Imou PC No dispone de acceso por navegador
Alimentación	DC 12 V / 1000 mA
Grado de protección	Impermeable IP67
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +60º C
Dimensiones	109.9 x 109.9 x 93.3mm
Peso	254g

Contenido

- Cámara PoE
- Connector
- Material de instalación
- Guía de inicio rápido