Ficha técnica JM Distech

DS-2CD1127G3-LIU(2.8mm)

Marca: HIKVISION

Descripción

Esta cámara domo de red proporciona vigilancia continua combinando la captura de imagen a color 24/7 y la iluminación adaptable con ColorVu 3.0. Gracias al sistema Smart Hybrid Light, el equipo gestiona de forma automática la transición entre luz infrarroja discreta y luz blanca visible, activando esta última únicamente al detectar eventos de seguridad relevantes. Esto y la tecnología AI ISP optimiza la recolección de pruebas visuales en color sin generar contaminación lumínica constante, resolviendo de manera eficiente la supervisión perimetral en entornos comerciales y residenciales nocturnos.

- Hikvision
- Gama Value
- Cámara Domo IP
- 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- 2 Mpx (1920x1080)
- Lente 2.8 mm
- 0 Lux
- Luz híbrida: IR y luz blanca alcance 30 m
- ColorVu 3.0: imagen a color 24 horas
- Compresión H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
- Detección de movimiento 3.0
- 120 dB WDR
- 3D DNR
- Micrófono integrado
- RJ-45 10/100M BaseT
- PoE IEEE802.3af
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF
- Grado de protección IP67, IK08

Especificaciones

Gama	Value
Sensor de imagen	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	2 Mpx (1920x1080)
Tasa Main Stream	50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720)
Tasa Extra Stream	50 Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 30 fps (640 × 480, 640 × 360)
Compresión	H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264
Bitrate	32 Kbps ~ 8 Mbps
Lente	2.8 mm
Ángulo de visión (FOV)	H: 106°, V: 56°, D: 129°
DORI	44 m (D), 17 m (O), 8 m (R), 4 m (I)
Iluminación mínima	Color: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON) 0 Lux con iluminación
Iluminación suplementaria	Luz híbrida: IR alcance 30 m Luz blanca alcance 30 m
Día/noche	Día / Noche / Auto / Programable ColorVu 3.0: Imagen a color 24 horas
Mejoras de imagen	120 dB WDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, AWB, ROI, Función espejo, Privacy masking
Detección de movimiento	Detección de Movimiento 3.0 con clasificación de humanos y vehículos aplicado en la detección de movimiento.
Almacenamiento interno	No dispone
Audio	Micrófono integrado
Tipo de audio	Mono
Compresión de audio	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC
Audio bitrate	64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 a160 Kbps (MP2L2)/16 a 64 Kbps (AAC-LC)
Interfaz de red	Ethernet 10/100M BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
Interoperabilidad	ONVIF (S, G, T), ISAPI, SDK
Alimentación	DC 12 V / 500 mA / 6 W máx. PoE IEEE802.3af / 7.5 W máx.
Grado de protección	Impermeable IP67, Antivandálica IK08
Material	Cubierta: Plástico Base: Metal
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +60º C
Dimensiones	Ø121.5 x 97.6 (Al) mm
Peso	550 g

Contenido

- Cámara Domo IP Hikvision Value
- Material de instalación
- Instrucciones de uso