Ficha técnica JM Distech

DS-2CD1T67G3-LIU(4mm)

Marca: HIKVISION

Descripción

Esta cámara bullet fija de red proporciona vigilancia continua combinando la captura de imagen a color 24/7 y la iluminación adaptable con ColorVu 3.0. Gracias al sistema Smart Hybrid Light, el equipo gestiona de forma automática la transición entre luz infrarroja discreta y luz blanca visible, activando esta última únicamente al detectar eventos de seguridad relevantes. Esto y la tecnología AI ISP optimiza la recolección de pruebas visuales en color sin generar contaminación lumínica constante, resolviendo de manera eficiente la supervisión perimetral en entornos comerciales y residenciales nocturnos.

- Hikvision
- Gama Value
- Cámara Bullet IP
- 1/2.4" Progressive Scan CMOS
- Resolución 6 Mpx (3200x1800)
- Lente 4 mm
- 0 Lux
- Luz híbrida: IR y luz blanca alcance 50 m
- ColorVu 3.0: imagen a color 24 horas
- Compresión H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
- Detección de movimiento 3.0
- WDR (120 dB)
- 3D DNR
- Micrófono integrado
- RJ-45 10/100M BaseT
- PoE IEEE802.3af
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF
- Impermeable IP67

Especificaciones

Gama	Value
Sensor de imagen	1/2.4" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	6 Mpx (3200x1800)
Tasa Main Stream	50 Hz: 20 fps (3200x1800, 2688x1520, 1920x1080, 1280x720)
Tasa Extra Stream	50 Hz: 25 fps (1280x720, 640x480, 640x360)
Compresión	H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264
Bitrate	32 Kbps ~ 16 Mbps
Lente	4 mm
Ángulo de visión (FOV)	H: 89°, V: 49°, D: 105°
DORI	83 m (D), 33 m (O), 16 m (R), 8 m (I)
Iluminación mínima	Color: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON) 0 Lux con iluminación
Iluminación suplementaria	Luz híbrida: IR alcance 50 m Luz blanca alcance 50 m
Día/noche	Día / Noche / Auto / Programable ColorVu 3.0: Imagen a color 24 horas
Mejoras de imagen	WDR (120 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, AWB, ROI, Función espejo, Privacy masking
Detección de movimiento	Detección de Movimiento 3.0 con clasificación de humanos y vehículos aplicado en la detección de movimiento.
Almacenamiento interno	No dispone
Audio	Micrófono integrado
Tipo de audio	Mono
Compresión de audio	G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC/MP3
Audio bitrate	64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 a160 Kbps (MP2L2)/16 a 64 Kbps (AAC-LC)
Filtrado de ruido ambiental	Sí
Interfaz de red	Ethernet 10/100M BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
Interoperabilidad	ONVIF (Perfiles S, G, T), ISAPI, SDK
Alimentación	DC 12 V / 0.57 A / 6.84 W máx. PoE IEEE802.3af
Grado de protección	Impermeable IP67
Material	Metal y Plástico
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +60º C
Dimensiones	83.7 (An) x 81 (Al) x 201.9 (Fo) mm
Peso	440 g

Contenido

- Cámara Bullet IP Hikvision Value
- Material de instalación
- Instrucciones de uso