## Ficha técnica JM Distech

# DS-2CD2186G2-IMS(2.8mm)

Marca: HIKVISION

## Descripción

• Hikvision

• Gama PRO

• Cámara Domo IP

• Resolución 8 Mpx (3840×2160)

• 1/1.8" Progressive Scan CMOS

• Lente 2.8 mm

• IR alcance 30 m

• Compresión H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264

• Detección de movimiento 2.0

• AcuSense, filtro de falsa alarma para vehículos y personas (en cruce de línea e intrusión de área)

• Face Capture

• WDR (130 dB)

• 3D-DNR

• Ranura para tarjeta MicroSD hasta 512 GB

• Audio

• Alarmas

• Salida de vídeo HDMI

• PoE (IEEE802.3af)

• Apta para interior

• Antivandálica IK10

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Sensor de imagen lentes fijas** | 1/1.8” Progressive Scan CMOS |
| **Resolución máxima** | 8 Mpx (3840×2160) |
| **Tasa Main Stream** | 50 Hz: 25 fps (3840 × 2160, 3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 24 fps (3840 × 2160), 30 fps (3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) |
| **Tasa Extra Stream** | 50 Hz: 25 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 30 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) |
| **Tasa Third Stream** | 50 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) (Solo disponible bajo cierta configuración) |
| **Compresión** | H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264 |
| **Bitrate** | 32 Kbps ~ 16 Mbps |
| **Lente** | 2.8 mm |
| **Ángulo de visión (FOV)** | 108º (H), 58º (V), 133º (D) |
| **DORI** | 97 m (D), 38 m (O), 19 m (R), 9 m (I) |
| **Iluminación mínima** | Color: 0.003 Lux@(F1.6, AGC ON) 0 Lux con IR |
| **Iluminación infrarroja** | LEDs IR alcance 30 m |
| **Día / Noche** | Filtro mecánico ICR removible |
| **Salida de vídeo** | HDMI |
| **Electronic Shutter** | 1/3 ~ 1/100.000 s |
| **Mejoras de imagen** | WDR (130 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, AWB, ROI, Efecto espejo, Privacy Masking |
| **ANR** | Sí |
| **Detección de movimiento** | Detección de Movimiento 2.0 con clasificación de humanos y vehículos aplicado en la detección de movimiento. * Detección de movimiento y AcuSense no pueden estar habilitados a la vez en un mismo dispositivo. |
| **Funciones inteligentes** | AcuSense Tecnología basada en DeepLearning para clasificación de humanos y vehículos con reducción de falsas alarmas aplicado sobre: Cruce de Línea, Intrusión en Área * Detección de movimiento y AcuSense no pueden estar habilitados a la vez en un mismo dispositivo. |
| **Face Detection** | Sí |
| **Almacenamiento interno** | Ranura para tarjeta MicroSD hasta 512 GB |
| **Alarmas** | 1 entrada / 1 salida |
| **Audio** | 1 entrada / 1 salida |
| **Tipo de audio** | Mono |
| **Compresión de audio** | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC |
| **Audio bit rate** | 64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 a 192 Kbps (MP2L2)/8 a 320 Kbps (MP3)/16 a 64 Kbps (AAC-LC) |
| **Interfaz de red** | RJ45: Ethernet 10/100/1000M BaseT |
| **Acceso remoto** | Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central |
| **Interoperabilidad** | ONVIF (Perfil S, G, T), ISAPI, SDK, ISUP |

| | |
|---|---|
| **Alimentación** | DC 12 V / 0.7 A / máx. 8.4 W PoE IEEE802.3af |
| **Grado de protección** | Apta para interior Antivandálica IK10 |
| **Material** | Metal |
| **Temp. funcionamiento** | -10º C ~ +40º C |
| **Dimensiones** | 119 (Ø) x 90 (Al) mm |
| **Dimensiones de la base** | Ø base 119 mm / Ø entre tornillos 83.5 mm / 2 tornillos |
| **Peso (sin soporte)** | 440 g |

## Contenido

- Cámara Domo IP Hikvision
- Material de instalación
- CD con software e instrucciones