Ficha técnica JM Distech

DS-2CD6982G0-U(2.8mm)

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• SOLUTIONS

• Cámara IP domo panorámica 200º

• Resolución 15 MPx (7168x2160)

• 1/1.8 Progressive Scan CMOS

• Imagen Panorámica

• Lente 2.8 mm

• Compresión H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264

• Almacenamiento eMMC hasta 200 GB

• 2 micrófonos integrados

• Compatible con ONVIF

• Impermeable IP65

Especificaciones

Gama	SOLUTIONS
Sensor de imagen lentes fijas	1/8“ Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	15 Megapixel (7168x2160)
Tasa Main Stream	Vista panorámica: 25fps (7168x2160, 3328x1024) Plano de seguimiento: 25fps (1920x1080, 1280x720)
Bitrate	Vista panorámica: 16 Mbps ~ 64 Mbps Plano de seguimiento: 4 Mbps ~ 16 Mbps
Lente	2.8 mm
Ángulo de visión (FOV)	200 ± 10º (H), 56º (V)
Iluminación mínima	Color: 0.005 Lux@(F1.2, AGC ON)
Compresión	Vista panorámica: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 Plano de seguimiento: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Obturador electrónico	1/60 ~ 1/2000 s
Audio	2 micrófonos integrados
Compresión de audio	MP2L2/AAC/MP3/AAC-LC
Audio bit rate	32 a 160 Kbps(MP2L2)/16 a 64 Kbps(AAC)/8 a Kbps(MP3)
Filtrado de ruido ambiental	Sí
Almacenamiento interno	Almacenamiento eMMC hasta 200 GB
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect
Interoperabilidad	ONVIF (Perfiles S, G), ISAPI, SDK
Alimentación	DC 12 V / 1 A / máx. 12 W PoE+ IEEE802.3at
Temp. funcionamiento	-20º C ~ +60º C
Grado de protección	Impermeable IP65
Material	Plástico
Dimensiones	198.1 (An) x 57.5 (Al) x 208.5 (Fo) mm
Peso (sin soporte)	700 g

Contenido

- Cámara Panorámica IP Hikvision
- Material de instalación
- CD con software e instrucciones