Ficha técnica JM Distech

MS-C8173-PD

Marca: MILESIGHT

Descripción

• Milesight

• Cámara IP Mini Domo

• 1/2.8" Progressive Scan CMOS

• 8 Megapixel (3840x2160)

• Lente de 2.8mm

• Iluminación mínima 0.012Lux@F1.6 (color) | 0 Lux con IR

• IR Alcance 30 m

• Compresión H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG

• Audio

• Alarmas

• Micrófono Integrado

• PoE IEEE802.3af

• Super WDR (120dB)

• Ranura para tarjeta MicroSD/SDHC/SDXC de hasta 1TB

• Video análisis con cruce de línea, región de entrada, merodeo

• Conteo de personas con reportes

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF, API

• Impermeable IP67

• Antivandálico K10

Especificaciones

Sensor de imagen	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	8 Megapixel (3840x2160)
Lente	2.8mm
FOV	110º(H), 60º(V), 126º(D)
Tasa Main Stream	60Hz/50Hz: 30fps@(3840x2160, 3072x2048, 2592x1944, 2592x1520, 2048x1536, 1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576), 20fps@(3840x2160)(Opcional para S Series)
Tasa Extra Stream	60Hz: 30fps@(704x576, 640x480, 640x360, 352x288) 50Hz: 25fps@(704x576, 640x480, 640x360, 352
Tasa 3rd Stream	60Hz: 30fps@(1280x720, 704x576, 640x480, 640x360, 352x288) 50Hz: 25fps@(1280x720, 704x576, 640x480, 640x360,
Compresión	H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG
Bitrate	16 Kbps ~ 16 Mbps (CBR / VBR Ajustable)
Iluminación mínima	Color: 0.005Lux@F1.6 B/W: 0 Lux con IR ON
Alcance IR	30 m
Día / Noche	Día / Noche / Auto / Personalizable / Programable
Mejoras de imagen	BLC, HLC, 2D DNR, 3D DNR, Función Desempañado, AWB, EIS, Filtrado de direcciones IP, AGC, Anti parpadeo, Modo pasillo, Marca de agua
WDR	120dB
ROI	Hasta 8 Áreas
Análisis Inteligente	Detección de movimiento, Cruce de línea, Detección de merodeo, Entrada en Región, Salida de Región, Objeto abandonado, Objeto removido
Conteo de Personas & Reportes	Conteo de personas en entradas y salidas. Soporta hasta 4 regiones de conteo de personas
Evento Trigger	Detección Movimiento, Excepciones, Entrada de Alarma
Evento Acción	Cargar Imagen en FTP, SMTP, Tarjeta MicroSD, Activar salida de Alarma, Teléfono SIP, Notificación HTTP
Interfaz Comunicación	Puerto Ethernet 1*RJ45 10M/100M
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 1 TB
Alarmas	1/1
Audio	Micrófono / 1 Entrada / 1 Salida
Audio Compression	G.711/AAC/G.722/G.726
Audio Bidireccional	Soporta
Audio Bit Rate	16~256Kbps
SIP/VoIP	Soporta. Voz y Vídeo sobre IP
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone y Software Milesight Central Management System
Interoperabilidad	ONVIF (Perfil G/S/T), API
Alimentación	DC 12 V / MAX 6.1W(con IR ON), PoE IEEE802.3af

Grado de protección	Impermeable IP67, Antivandálico IK10
Temp. funcionamiento	-40º C ~ +60º C
Dimensiones	65 (Al), 110.8 (An), 118.5 (Fo) mm
Peso	500 g

Contenido

• Cámara IP Mini Domo

• Material de instalación

• Plantilla para fácil instalación