Ficha técnica JM Distech

DS-2CE18K0T-LFS(2.8mm)

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• Gama VALUE

• Cámara Bullet HDTVI, HDCVI, AHD y CVBS

• CMOS

• 3K (2960x1665)

• Salida 4 en 1

• Lente 2.8 mm

• 0 Lux

• IR Alcance 60 m

• Luz blanca alcance 60 m

• Audio sobre Coaxial

• Micrófono integrado

• IR CUT

• Impermeable IP67

Especificaciones

Gama	VALUE
Sensor de imagen	3K CMOS
Resolución máxima	3K (2960x1665) a 20 fps
Resolución	TVI: 3K (20 fps), 4 Mpx (25~30 fps), 1080p (25~30 fps) CVI: 4Mpx (25~30 fps) AHD: 5Mpx (20 fps), 4 Mpx (25~30 fps) CVBS: PAL/NTSC
Lente	2.8 mm
Ángulo de visión (FOV)	104.9º (H), 67.3º (V), 129.8º (D)
Iluminación mínima	Color: 0.01 Lux @ (F2.0, AGC ON) Blanco y negro: 0 lux con IR
Iluminación infrarroja	Dual light: Smart IR Alcance 60 m Luz blanca alcance 60 m
Día / Noche	Auto / Color / Blanco y negro (ICR)
Salida de vídeo	1 x BNC conmutable HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS
Audio	Micrófono integrado Audio a través de cable coaxial en tecnología TVI
Conmutación salida de vídeo	Mediante Switch
Funciones básicas	Menú OSD (remoto)
Funciones OSD configurables	DWDR, AGC, AWB, Smart IR
Alimentación	DC 12 V / 10.2 W máx.
Grado de protección	Impermeable IP67
Temp. funcionamiento	-40º C ~ +60º C
Material	Cubierta frontal: Metal Cuerpo: Plástico
Dimensiones	71 mm (Al) x 178.3 mm (An) × 192.6 mm (Fo)
Peso	740 g

Contenido

- Cámara Bullet 4N1 Hikvision Value
- Material de montaje
- Instrucciones de uso