## Ficha técnica JM Distech

# DS-KH9570-WTE1/Surface

Marca: HIKVISION

## Descripción

El monitor de videoportero es el elemento que se coloca en el interior de las instalaciones, por ello también recibe el nombre de unidad interior, y permite recibir las llamadas de los visitantes al personal del edificio.

Este modelo cuenta con una pantalla táctil de 10.1" que facilita la operación por parte del usuario, con tecnología IPS que ofrece una mayor calidad de imagen. Además, dispone de sistema operativo Android, permitiendo instalar aplicaciones de terceros con Servicios de Google para controlar el sistema de intrusión, SmartHome o CCTV de la instalación, entre otros. También cuenta con un auricular de mano para mantener mayor privacidad durante las llamadas.

Los equipos IP se comunican y alimentan mediante cables Ethernet y switches PoE, reduciendo la cantidad necesaria de cables para su funcionamiento.

Al contar con 1 salida de relé se puede actuar sobre diferentes elementos, como puertas o timbres que accionar durante las llamadas.

Funciones avanzadas configurables: salida de 12 VDC (permite alimentar directamente la cerradura electrónica sin necesidad de una fuente de tensión adicional al alimentarse el equipo por PoE estándar) y conexión Bluetooth (permite emparejar auriculares o altavoces para usarlos durante las llamadas).

Desde el software iVMS-4200 se realiza la vinculación de placas y monitores para realizar y recibir llamadas, la creación de contactos, el envío de mensajes informativos a los monitores o la revisión de los registros de llamadas.

Con la aplicación móvil Hik-Connect, para el usuario final, se reciben las llamadas, se abre la puerta o se visualiza en directo la cámara de la placa, todo ello desde cualquier lugar.

• Hikvision

• Pantalla táctil IPS para videoportero de 10.1" Android 14

• Soporta instalación de aplicaciones de terceros

• Micrófonos y altavoces dobles integrados

• Audio bidireccional

• Sensor de proximidad

• 8 entradas de alarma

• 1 salida de relé

• Ranura microSD

• Grabación y captura de imágenes

• Extensión múltiple de pantallas

• TCP/IP, WiFi y Bluetooth

• PoE IEEE802.3af

• Llamadas internas entre dispositivos

• Montaje en superficie

• Notificaciones push a través de app Hik-Connect (al recibir llamada desde placa exterior)

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Modelo** | DS-KH9570-WTE1/Surface |
| **Sistema operativo** | Android 14 |
| **Tipo de pantalla** | IPS de 10.1" táctil a color |
| **Resolución de pantalla** | 1920 x 1200 |
| **Entradas** | 8 x alarma configurables, 1 x RS485 |
| **Salidas** | 1 x relé, 1 x DC 12 V |
| **Audio** | Audio bidireccional con dobles micrófonos y altavoces integrados Reducción de ruido y cancelación de eco |
| **Memoria** | Memoria interna (ROM): 8 GB Memoria RAM: 4 GB Ranura para tarjeta microSD (hasta 256 GB) |
| **Conexión** | Ethernet 10/100 BaseT / RTSP / Protocolo SIP 2.0 / WiFi 6 2.4/5 GHz (sólo para conexión a app a través de P2P) / Bluetooth 5.0 |
| **Acceso remoto** | Software iVMS-4200 App móvil Hik-Connect |
| **Funciones especiales** | Sensor de proximidad (hasta 50 cm) |
| **Alimentación** | DC 12 V / 2.5 A máx. / PoE IEEE802.3af |
| **Temp. funcionamiento** | -10 ºC ~ +50 ºC |
| **Dimensiones** | 156 (Al) x 247 (An) x 24 (Fo) mm |
| **Peso** | 545 g |
| **Monitores esclavos** | No se pueden utilizar los monitores Linux DS-KH6320, DS-KH6350, DS-KH8350 y DS-KH8520 como esclavos |

## Contenido

- Monitor interior de videoportero Hikvision
- Material de instalación
- Instrucciones de uso