Ficha técnica JM Distech

FUTP6-020G

Marca: SAFIRE

Descripción

La gama de latiguillos Cat.6 FTP LSZH está pensada para instalaciones profesionales donde la fiabilidad eléctrica, la protección frente a interferencias y la seguridad en interior son prioritarias.

Este cable, construido con conductor CCA y aislamiento en PE, ofrece una solución compacta y funcional para conexiones de red cortas en racks, armarios de comunicaciones y puntos de interconexión. Su estructura interna incorpora separador, lámina PET y lámina de aluminio, además de hilo de drenaje, lo que mejora el control de diafonía y ayuda a mantener una transmisión más estable en entornos con presencia de ruido electromagnético.

Con un diámetro exterior de 6,0 mm y cubierta LSZH en color negro, combina una construcción robusta con una terminación más segura para instalaciones interiores, ya que reduce la emisión de humo y la presencia de halógenos en caso de incendio. Su formato apantallado tipo F/UTP lo hace especialmente adecuado para redes donde se busca un mejor nivel de inmunidad frente a interferencias sin renunciar a una instalación ordenada y sencilla.

Cada latiguillo está orientado a garantizar un montaje limpio, una buena continuidad del blindaje y una integración eficiente en infraestructuras de telecomunicaciones. Es una opción práctica para técnicos e integradores que necesitan un cable compacto, apantallado y preparado para entornos profesionales donde la estabilidad y la seguridad del cableado son clave.

• Safire

• Cable F/UTP

• Ethernet

• Conector RJ45

• Categoría 6

• Cubierta LSZH

• 20 cm

Especificaciones

Especificación	Categoría 6
Apantallamiento	F/UTP
Composición	4 pares trenzados AWG32 - CCA
Cubierta exterior	LSZH (zero halógenos y libre de humos)
Conector datos	RJ45
Color cable	Verde

Contenido

• Cable U/FTP 20 cm