Ficha técnica JM Distech

IMOU-VO1-5M0A/VH1-7A0A

Marca: IMOU

Descripción

El kit de videoportero inteligente IMOU integra tecnología de vanguardia para brindar protección integral y comodidad sin esfuerzo. La estación exterior cuenta con detección avanzada de personas y vehículos, identificando con precisión detalles clave para mantener su hogar seguro. Con cuatro métodos de desbloqueo (tarjeta, código PIN, desbloqueo con un solo toque de la unidad interior y control remoto mediante aplicación), puede controlar simultáneamente su garaje y la puerta principal para una entrada inteligente unificada. La conexión PoE (Power over Ethernet) estable proporciona transmisión simultánea de energía y datos a través de un solo cable, junto con audio bidireccional nítido, simplificando la instalación y mejorando la confiabilidad. La unidad interior cuenta con una pantalla táctil HD de 7 pulgadas para un funcionamiento intuitivo. Ya sea que esté en casa o fuera, la aplicación dedicada permite la comunicación bidireccional remota, la visualización en vivo y el control de la cerradura, poniendo la seguridad del hogar al alcance de su mano.

• Imou

• Videoportero inteligente PoE

• 1/3" Progressive Scan CMOS

• 2880x1620 (5MP)

• Pantalla 7"

• Lente 2.3 mm

• Compresión H.265/H.264

• PoE

• Detección inteligente de personas y vehiculos IMOU SENSE

• Audio bidireccional

• Grabación en tarjeta SD (hasta 512GB)

• Area de privacidad customizable

• App Smartphone Imou Life y software de PC

• Compatible con NVR Imou/Dahua y Onvif

• Grabación y detección inteligente en la nube Imou Protect bajo subscripción

• Apto para exterior

Especificaciones

Modelo	IMOU-VO1-5M0A/VH1-7A0A / VDP7 PoE 5MP
Sensor de imagen	1/3” Progressive Scan CMOS
Codificación main stream	2880x1620 (5MP)
Lente	2.3 mm (Ángulo de visión diagonal 149º)
Pantalla	7"
Audio	Audio bidireccional (micrófono y altavoz) / Sirena integrada
Tipos de detección	Detección inteligente de humanos y vehículos IMOU SENSE
Almacenamiento interno	Admite tarjeta microSD (máx. 512GB)
Interfaz de red	IEEE 802.3 af/at PoE
Acceso remoto	App para Smartphone: Imou Life Software: Imou PC No dispone de acceso por navegador
Alimentación	48DC
Grado de protección	Apto para exterior
Temp. funcionamiento	-20º C ~ +50º C
Temperatura de carga	-15º C ~ +45º C
Dimensiones	Estación: 181 x 83.5 x 29 mm Pantalla: 184 x 113 x 23.5 mm
Peso	Estación: 474g Pantalla: 359g

Contenido

- Estación de puerta
- Monitor / Pantalla
- Soporte de instalación (preinstalado)
- Paquete de tornillos
- Tarjetas RFID
- Guia de inicio rapido