Ficha técnica JM Distech

ASOX-C1000X-GEN2

Marca: ANKER SOLIX

Descripción

La Anker SOLIX C1000X Gen2 es una estación de energía portátil de alto rendimiento pensada para suministrar energía de forma fiable tanto en el hogar como en exteriores. Combina una elevada capacidad de alimentación con una recarga ultrarrápida, batería de larga vida útil y un diseño más compacto y fácil de transportar, convirtiéndose en una solución ideal como respaldo energético o para trabajar y disfrutar de actividades lejos de la red eléctrica. Además, es compatible con recarga mediante paneles solares y permite gestionar sus funciones desde la aplicación de Anker.

Es la elección perfecta para alimentar electrodomésticos, herramientas, equipos informáticos, dispositivos audiovisuales o material de camping, proporcionando energía estable durante viajes, camper, caravanas, eventos al aire libre o cortes de suministro. Para el instalador y el profesional, supone una fuente de alimentación portátil muy versátil para trabajos de mantenimiento, instalaciones, asistencia técnica y puestas en marcha en ubicaciones sin acceso a la red, ofreciendo un funcionamiento silencioso, seguro y preparado para un uso intensivo.

- Anker Solix
- Estación de energía portátil
- Batería LiFePO4 1024Wh
- Potencia máxima de salida 2000W
- Pico hasta 2400W
- 4x salidas AC
- 1x salida mechero coche
- 1x salidas USB-A
- 3x salidas USB-C
- Control a través de APP
- Modos de carga inteligentes
- Función SAI
- 4000 ciclos

Especificaciones

Capacidad	1024Wh
Tipo de batería	Litio LiFePO4
Ciclo de vida	+4000 (al 80%)
Potencia máxima de salida	2000W
Potencia pico	2400W
Dimensiones	384 x 208 x 244 mm
Peso	11.3 Kg
Temperatura de carga	0 - 40ºC
Temperatura de descarga	-20 - 40ºC
SAI	Tiempo de conmutación ≤10 ms
Otros	Control vía app (WiFi y Bluetooth)
Garantía	5 años
SALIDAS	
Número de salidas total	8
Potencia máxima de salida	2000W
Número de salidas AC	4
Potencia máxima de salida AC	2000W
Potencia pico de salida AC	2400W
Número de salidas USB-A	1
Potencia de salida USB-A	5V / 2.4A (12W)
Número de salidas USB-C	3
Potencia de salida USB-C	5V / 3A - 9V / 3A - 15V / 3A - 20V / 3A - 20V / 5A - 28V / 5A por cada puerto. 140W máx
Número de salidas puerto coche	1
Potencia de salida puerto coche	12V / 10A 120W máx
ENTRADAS	
Potencia de entrada	1600W (modo ultrarrápido AC) 2250W (Modo Bypass AC) 1200W (modo por defecto AC) 600W (solar)
Entrada DC puerto coche (XT-60)	1x 120W
Entrada solar	11-28V / 8.2A 28-60V / 14.5A 600W máx

Contenido

- Estación de energía portátil
- Cable de carga AC
- Cable de entrada CC
- Manual de instrucciones