Ficha técnica JM Distech

DOA FJ/CPD (ENG-E)

Marca: MARCA BLANCA

Descripción

DOA FJ/CPD es un dispositivo de alarma contra incendios diseñado para emitir alertas sonoras y visuales en espacios interiores, asegurando una respuesta rápida en situaciones de emergencia. Cumple con la normativa EN54-3, y está construido con materiales resistentes como ABS para su base y cubierta, y policarbonato para el panel, proporcionando durabilida. El dispositivo permite configuraciones de sonido ajustables: un modo de sonido intermitente con una intensidad de 87 dB(A) y un rango de frecuencia de 2450 a 4500 Hz, o un sonido fijo de 81 dB(A) a una frecuencia de 3050 Hz, adaptable según las necesidades del espacio. Además, incorpora LEDs de alta luminosidad para una señalización visual efectiva.

• Indicador luminoso con zumbador

• Alimentación 24Vcc

• Iluminación LED de alta luminosidad

• Certificado CPR EN54-3

Especificaciones

Consumo en alarma	110 mA
Volumen	87dB (A) a 1 m
Frecuencia de sonido	Sonido intermitente: 2450 a 4500 Hz Sonido fijo: 3050 Hz
Nivel de presión sonora	Sonido intermitente: 87 dB(A) a 1 metro Sonido fijo: 81 dB(A) a 1 metro
Temperatura de trabajo	-10ºC a 55ºC
Humedad relativa	95% sin condensación
Indice IP	IP21C
Tamaño	320 x 140 x 68 mm
Material	ABS y policarbonato
Certificación	EN 54-3

Contenido

Información pendiente de validación.