## Ficha técnica JM Distech

# DS-2CE70K0T-PTLXTS(2.8mm)

Marca: HIKVISION

## Descripción

• Hikvision

• Gama VALUE

• Cámara Turret PT HDTVI

• 3K CMOS

• 5 Mpx (2960x1665)

• HDTVI

• Lente 2.8 mm

• Iluminación mínima 0.01 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux con luz blanca

• IR hasta 25 m y Luz blanca hasta 20 m

• Sirena y flash policial disuasorios

• Audio bidireccional

• DWDR

• 2D DNR

• IR CUT

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Gama** | Value |
| **Sensor de imagen** | 3K CMOS |
| **Resolución máxima** | 5 Mpx (2960x1665) |
| **Resolución** | TVI: 3K @10 fps/12.5 fps/20 fps/25 fps, 4 MP @25 fps/30 fps, 1080P @25 fps/30 fps |
| **Lente** | 2.8 mm |
| **Ángulo de visión (FOV)** | H: 105°, V: 62°, D: 131° |
| **Iluminación mínima** | 0.01 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux con luz blanca |
| **Iluminación** | Dual Light: IR hasta 25 m y Luz blanca hasta 20 m |
| **Día / Noche** | Auto / Color / Blanco y negro (ICR) |
| **Audio** | Audio bidireccional (Micrófono y Altavoz: 2 W): radio de 5 m |
| **Salida de vídeo** | 1 x HDTVI |
| **Funciones OSD configurables** | DWDR, BLC, HLC, 2DNR, AGC, Smart IR |
| **Comunicación** | HIKVISION-C |
| **Posicionamiento Lente** | 3 Axis |
| **Alimentación** | DC 12 V / 11.9 W máx. |
| **Temp. funcionamiento** | -40º C ~ +60º C |
| **Material** | Plástico |
| **Dimensiones** | Ø 123.7 mm x 110.8 (Al) mm |
| **Peso** | 345 g |

## Contenido

- Cámara Turret HDTVI Hikvision Value
- Material de montaje
- Instrucciones de uso