Ficha técnica JM Distech

DS-2CE78U0T-LXTS(2.8mm)

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• Gama VALUE

• Cámara Turret HDTVI

• 4K CMOS

• 8 Mpx (3840x2160)

• HDTVI

• Lente 2.8 mm

• Iluminación mínima 0.01 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux con luz blanca

• IR y luz blanca alcance 40 m

• Sirena y flash policial disuasorios

• Audio bidireccional

• DWDR

• 2D DNR

• IR CUT

• Impermeable IP67

Especificaciones

Gama	Value
Sensor de imagen	4K CMOS
Resolución máxima	8 Mpx (3840x2160) a 15 fps
Resolución	TVI: 8 MP @12.5 fps/15 fps, 3K@20 fps/25 fps, 4 MP@25 fps/30 fps, 1080p@25 fps/30fps
Lente	2.8 mm
Ángulo de visión (FOV)	H: 113°, V: 62°, D: 134°
Iluminación mínima	0.01 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux con luz blanca
Iluminación	Dual Light: IR y Luz blanca hasta 40 m
Día / Noche	Auto / Color / Blanco y negro (ICR)
Audio	Audio bidireccional (Micrófono y Altavoz: 2 W): radio de 5 m
Salida de vídeo	1 x HDTVI
Funciones OSD configurables	DWDR, BLC, HLC, 2DNR, AGC, Smart IR
Comunicación	HIKVISION-C
Posicionamiento Lente	3 Axis
Alimentación	DC 12 V / 8.6 W máx.
Grado de protección	Impermeable IP67
Temp. funcionamiento	-40º C ~ +60º C
Material	Cuerpo: Metal Cubierta: Plástico
Dimensiones	Ø 110 mm x 102.7 (Al) mm
Diámetro de la base	Ø base 109.82 mm / Ø entre tornillos 85 mm / 3 tornillos
Peso	390 g

Contenido

- Cámara Turret HDTVI Hikvision Value
- Material de montaje
- Instrucciones de uso