Ficha técnica JM Distech

MS-C5352-PE

Marca: MILESIGHT

Descripción

• Milesight

• Cámara IP AI Pro Box Plus

• 1/2.8" Progressive Scan CMOS

• 5 Megapíxel (2592x1944)

• Montura C/CS

• Iluminación mínima 0.002Lux@F1.2, 0.001 Lux B/W

• Compresión H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG

• Audio

• Alarmas

• PoE IEEE802.3af

• Super WDR (140dB)

• Ranura para tarjeta MicroSD de hasta 1 TB

• VCA 2.0

• Inteligencia artificial con detección de humanos y vehículos

• Captura de rostro

• Conteo de personas

• Mapa de Calor

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• NDAA

Especificaciones

Sensor de imagen	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	5 Megapíxel (2592x1944)
Tasa Main Stream	60Hz: 30fps@(2592x1944, 2592x1520), 45fps@(2048x1536), 60fps@(1920x1080, 1280x960, 1280x720) 50Hz: 25fps@(2592x1944, 2592x1520), 45fps@(2048x1536), 50fps@(1920x1080, 1280x960, 1280x720)
Tasa Extra Stream	60Hz: 30fps@(704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240) 50Hz: 25fps@(704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240)
Tasa 3rd Stream	60Hz: 30fps@(2048x1536, 1920x1080, 1600x1200, 1280x720, 704x576, 640x480, 640x360, 320x240) 50Hz: 25fps@(2048x1536, 1920x1080, 1600x1200, 1280x720, 704x576, 640x480, 640x360, 320x240)
Compresión	H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG
Bitrate	16 Kbps ~ 16 Mbps (CBR / VBR Ajustable)
Montura de lente	C/CS
Iris	P-Iris/DC-Iris
IRIS Control	Manual
Iluminación mínima	Color: 0.002Lux@F1.2 B/W: 0.001 Lux@F1.2
Día / Noche	Día / Noche / Auto / Personalizable / Programable
Mejoras de imagen	Super WDR PRO (140 dB), BLC, HLC, 2D DNR, 3D DNR, Función Desempañado, AWB, EIS, Filtrado de direcciones IP, AGC, Antiparpadeo, Modo pasillo, Marca de agua
ROI	Hasta 8 Áreas
Análisis Inteligente	VCA 2.0: Detección de movimiento, Cruce de línea, Detección de merodeo, Entrada en Región, Salida de Región, Objeto abandonado, Objeto removido
Detección facial	Detección y captura de rostros a tiempo real Los atributos incluyen edad, género, gafas, mascarilla y gorra Soporta modo de privacidad facial, los rostros detectados en el área de detección serán pixelados automáticamente.
Conteo de Personas & Reportes	Conteo de personas en entradas y salidas. Soporta hasta 4 regiones de conteo de personas
Mapa de Calor	Soporta
Evento Trigger	Detección Movimiento, Excepciones, Entrada de Alarma
Evento Acción	Cargar Imagen en FTP, SMTP, Tarjeta MicroSD, Activar salida de Alarma, Teléfono SIP, Notificación HTTP
Interfaz Comunicación	Puerto Ethernet 1xRJ45 10M/100M
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 1TB
Alarmas	1/1
Audio	1/1
Audio Compression	G.711/AAC/G.722/G.726
Audio Bit Rate	16~256Kbps
SIP/VoIP	Soporta. Voz y Vídeo sobre IP

Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone, Software Milesight Central Management System y Software Milesight Enterprise
Interoperabilidad	ONVIF (Perfil G/Q/S/T)
Alimentación	DC 12 V / MAX 7.5W(con IR ON), PoE IEEE802.3af
Grado de protección	Impermeable IP67, Antivandálico IK10
Temp. funcionamiento	-40º C ~ +60º C
Dimensiones	75 (An) X 66 (Al) X 130 (Fo) mm
Peso	366 g
NDAA	Soporta

Contenido

- Cámara IP
- Material de instalación
- Plantilla para fácil instalación