Ficha técnica JM Distech

THERMTEC-QS650

Marca: THERMTEC

Descripción

• ThermTec

• Cámara térmica IP High Speed PTZ Dual

• Sensor térmico 640x512/12µm VOx

• Lente térmica 50mm

• Rango espectral 8~14µm

• Sensibilidad térmica ≤35mK

• Sensor visible 2MPx

• Lente visible 5,5-180mm

• H.265 / H.264

• RJ-45 10/100M BaseT

• Alarmas

• Detección de temperatura y alarma

• Compatible ONVIF

Especificaciones

Sensor térmico	640x512/12µm VOx
Rango espectral	8 ~ 14µm
Sensor óptico	2 MPx 1/2.8" Progressive Scan CMOS
Tasa Main Stream	1280x720, 768x576, 640x480, 384x288, 352x288 (25fps)(term) / 1920x1080, 1280x720 (25fps)(vis)
Tasa Sub Stream	768x576, 640x480, 384x288, 352x288 (25fps)(term) / 1280x720, 768x576, 640x480 (25fps) (vis)
Compresión	H.265 / H.264
Lente	50mm (term) / motorizada autofocus 5,5 ~ 180mm (vis) 33X
Ángulo	H: 8,8º (term) / H: 60.5° - 2.3° (vis)
Rango Pan/Tilt	Horizontal: 0°~360° (sin fin), Vertical: 110° (-20° ~ +90°)
Velocidad manual	Horizontal: 0.01°~60° /s, Vertical: 0.01°~30° /s
Actuador	Stepper motor
Repetibilidad	±0.01°
Posiciones preestablecidas	200 preset
Sensibilidad térmica	≤35mK
Rango de Temperaturas Detectables	-20 °C hasta 150 °C (de -4 °F hasta 302 °F)
Precisión	± 8ºC
Mejoras de imagen	AGC, NUC, IDE, HDE, DNR
Rangos detección	Detección de persona (1.8x0.5 m): 2083 m Detección de vehículo(4x1.4 m): 5833 m Reconocimiento de persona (1.8x0.5 m): 521 m Reconocimiento de vehículo (4x1.4 m): 1458 m Identificación de Persona (1.8x0.5 m): 260 m Identificación de vehículo (4x1.4 m): 729 m
Funciones inteligentes	Detección temperatura, detección de movimiento
Audio	1 entrada / 1 salida
Alarmas	1 Salida / 1 Entrada
Interfaz de red	1x Ethernet 10/100M BaseT
Otras	RS-485
Acceso remoto	Interfaz WEB, VMS
Interoperabilidad	ONVIF, SDK, CGI
Alimentación	12 VDC / 5A / 30W
Temp. funcionamiento	-20º C ~ +60º C
Grado de protección	IP66
Dimensiones	230mm x 430mm
Peso	8Kg

Contenido

- Cámara térmica IP High Speed PTZ Dual
- Alimentador 24V DC
- Material de instalación
- Instrucciones de uso