Ficha técnica JM Distech

THERMTEC-Y650

Marca: THERMTEC

Descripción

• ThermTec

• Cámara térmica IP PTZ Dual

• Sensor térmico 640x512/12µm VOx

• Lente térmica 50m

• Rango espectral 8~14µm

• Sensibilidad térmica <50mK

• Sensor visible 4MPx

• Lente visible 6,5-240mm

• H.265 / H.264

• RJ-45 10/100M BaseT

• Alarmas

• Detección de temperatura y alarma

• Compatible ONVIF

Especificaciones

Sensor térmico	640x512/12µm VOx
Rango espectral	8 ~ 14µm
Sensor óptico	4 MPx 1/1.8" Sony Progressive Scan CMOS
Tasa Main Stream	1280x720 (25fps)(term) / 2560x1440 (25fps)(vis)
Tasa Sub Stream	768x576 (25fps)(term) / 1280x720 (25fps) (vis)
Compresión	H.265 / H.264
Lente	50mm (term) / motorizada autofocus 6,5 ~ 240mm (vis) 37X
Ángulo	H: 8,8º (term) / H: 70.0º - 2,51º (vis)
Rango Pan/Tilt	Horizontal: 0°~360° (sin fin), Vertical: 180° (-90° ~ 90°)
Velocidad manual	Horizontal: 0.1° ~ 30° /s, Vertical: 0.1° ~ 10° /s
Posiciones preestablecidas	200 preset
Sensibilidad térmica	≤50mK
Rango de Temperaturas Detectables	-20 °C hasta 150 °C (de -4 °F hasta 302 °F)
Precisión	± 8ºC
Mejoras de imagen	AGC, NUC, IDE, HDE, DNR
Rangos detección	Detección de persona (1.8x0.5 m): 2083 m Detección de vehículo(4x1.4 m): 5833 m Reconocimiento de persona (1.8x0.5 m): 521 m Reconocimiento de vehículo (4x1.4 m): 1458 m Identificación de Persona (1.8x0.5 m): 260 m Identificación de vehículo (4x1.4 m): 729 m
Funciones inteligentes	Detección temperatura, detección de movimiento
Audio	1 entrada / 1 salida
Alarmas	1 Salida / 1 Entrada
Interfaz de red	1x Ethernet 10/100M BaseT
Otras	RS-485
Acceso remoto	Interfaz WEB, VMS
Interoperabilidad	ONVIF, SDK, CGI
Alimentación	24 VDC / 5A / 30W
Temp. funcionamiento	-20º C ~ +60º C
Grado de protección	IP66
Dimensiones	458mm x 255mm x 290mm
Peso	15Kg

Contenido

- Cámara térmica IP PTZ Dual
- Alimentador 24V DC
- Material de instalación
- Instrucciones de uso