Ficha técnica JM Distech

THERMTEC-YS625

Marca: THERMTEC

Descripción

• ThermTec

• Cámara térmica IP mini PTZ Dual

• Sensor térmico 640x512/12µm VOx

• Lente térmica 25mm

• Rango espectral 8~14µm

• Sensibilidad térmica ≤35mK

• Sensor visible 4MPx

• Lente visible 16mm

• H.265 / H.264

• RJ-45 10/100M BaseT

• Alarmas

• Detección de temperatura y alarma

• Compatible ONVIF

• IP66

• TVS (transient voltage supression) 6000V lightning protection

Especificaciones

Sensor térmico	640x512/12µm VOx
Rango espectral	8 ~ 14µm
Sensor óptico	4 MPx 1/2.8" Progressive Scan CMOS
Tasa Main Stream	1280x720, 768x576, 640x480, 384x288, 352x288 (25fps)(term) / 2592x1536, 1920x1080, 1280x720 (25fps)(vis)
Tasa Sub Stream	768x576, 640x480, 384x288, 352x288 (25fps)(term) / 1280x720, 768x576, 640x480 (25fps) (vis)
Compresión	H.265 / H.264
Lente	25mm (term) / 16mm (vis)
Ángulo	H: 17,5º (term) / H: 21° (vis)
Sensibilidad térmica	≤35mK
Rango de Temperaturas Detectables	-20 °C hasta 150 °C (de -4 °F hasta 302 °F)
Precisión	± 8ºC
Mejoras de imagen	AGC, NUC, IDE, HDE, DNR
Rangos detección	Detección de persona (1.8x0.5 m): 1042 m Detección de vehículo(4x1.4 m): 2917 m Reconocimiento de persona (1.8x0.5 m): 261 m Reconocimiento de vehículo (4x1.4 m): 729 m Identificación de Persona (1.8x0.5 m): 130 m Identificación de vehículo (4x1.4 m): 365 m
Funciones inteligentes	Detección temperatura, detección de movimiento
Alarmas	1 Salida / 1 Entrada
Interfaz de red	1x Ethernet 10/100M BaseT
Acceso remoto	Interfaz WEB, VMS
Interoperabilidad	ONVIF, SDK, CGI
Alimentación	12 VDC / 15W
Temp. funcionamiento	-20º C ~ +60º C
Grado de protección	IP66
Dimensiones	400mm×150mm×105mm
Peso	≤2.2Kg

Contenido

- Cámara térmica IP mini PTZ Dual
- Alimentador 12V DC
- Material de instalación
- Instrucciones de uso