Ficha técnica JM Distech

DS-2CFWQ5(2.8mm)

Marca: HIKVISION

Descripción

Gracias a la conectividad Wi-Fi 6, la cámara garantiza una transmisión inalámbrica de vídeo fluida y de alta velocidad, minimizando la latencia de red dentro de un rango de cobertura de hasta 50 metros en condiciones óptimas.

• Hikvision

• Cámara PT IP gama Value

• 1/2.6" Progressive Scan CMOS

• Resolución 5 Mpx (2960x1664)

• Lente 2.8 mm

• Compresión H.265

• Luz híbrida: IR y luz blanca

• Alcance IR 10 m

• Alcance luz blanca 10 m

• IR CUT

• DWDR

• 3D DNR

• Detección de movimiento 2.0

• Micrófono y altavoz integrados

• Wi-Fi IEEE802.11b/g/n

Especificaciones

Sensor de imagen	1/2.6" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	5 Mpx (2960x1664)
Tasa Main Stream	50 Hz: 20 fps (2960 × 1664, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 20 fps (2960 × 1664, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Tasa Extra Stream	50 Hz: 20 fps (768 × 432) 60 Hz: 20 fps (768 × 432)
Compresión	H.265
Bitrate	32 Kbps~4 Mbps
Iluminación mínima	Color: 0.01 Lux @ (F2.2, AGC ON), Blanco y Negro: 0 Lux @ (F1.6, AGC ON)
Iluminación suplementaria	IR+Luz blanca 10 m
Día/noche	Filtro mecánico ICR removible
Lente	Fija 2.8 mm
Ángulo de visión (FOV)	H 112.6°, V 61.3°, D 136.2°
DORI	D: 62 m, O: 24 m, R: 12 m, I: 6 m
Mejoras de imagen	DWDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, Efecto espejo, Máscara de privacidad
Detección de movimiento	Detección de Movimiento 2.0 con clasificación de humanos y vehículos aplicado en la detección de movimiento.
Alarmas	No dispone
Audio	Micrófono y altavoz integrados
Compresión de audio	G.711(ulaw)/ (AAC-LC)
Audio bitrate	64 Kbps (G.711ulaw)/16 ~ 64 Kbps (AAC-LC)
Protocolo Wi-Fi	IEEE802.11b, IEEE802.11g, IEEE802.11n, IEEE802.11ax
Frecuencia	2.4~2.4835 GHz
Modo de encriptación	WPA-PSK/WPA2-PSK
Modulación Wi-Fi	802.11b: DBPSK, DQPSK, CCK 802.11g: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM 802.11n: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM 802.11ax: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
Rango inalámbrico	Hasta 50 m
Alimentación	DC 5 V, 1.6 A, max.
Material	Plástico
Temp. funcionamiento	-10º C ~ +40º C
Dimensiones de la cámara	Ø124.2 mm x 113 mm (Al)
Peso	280 g

Contenido

- Cámara PT IP gama Value HIKVISION
- Instrucciones de uso