Ficha técnica JM Distech

DS-96256NI-H16R

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• Gama SOLUTIONS

• Grabador NVR para cámaras IP

• 256 CH

• Ancho de banda entrante soportado 1280 Mbps

• Resolución máxima 32 Mpx

• Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264

• Salidas de vídeo: 2 x HDMI 4K, 2 x DP 8K, 2 x V-DP 8K y 1 x VGA

• Alarmas

• Audio

• Acceso IP Dual Stream

• Ratón

• Espacio para 16 HDD

• Interfaz WEB, CMS y Smartphone

• Soporta cámaras especiales como cámaras de conteo de personas, cámaras de reconocimiento de matrícula o fisheye

• Soporta RAID 0, 1, 5, 6, 10

• Fuente de alimentación redundante

• 4 x RJ45 10/100/1000M (Ethernet)

Especificaciones

Gama	SOLUTIONS
Entradas para cámaras IP	Puerto LAN hasta 256 canales
Cámaras IP compatibles	HIKVISION (protocolo nativo), ONVIF
Audio bidireccional	1 entrada RCA / 1 salida RCA
Compresión de audio	G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/AAC/MP2L2/PCM
Salidas de vídeo	2xHDMI 4K, 2xDP 8K, 2xV-DP 8K, 1xVGA 1080p Proporciona 4 grupos de salidas de vídeo. Las salidas de vídeo en el mismo grupo proporcionan salida simultánea, y las salidas de vídeo entre cada grupo proporcionan salida independiente. Grupo 1: HDMI 1/VGA/LCD Grupo 2: HDMI 2 Grupo 3: DP 1/V-DP 1 Grupo 4: DP 2/V-DP 2 Nota: Después de activar DP 1/DP 2, V-DP 1/V-DP 2 no estará disponible.
Formato compresión vídeo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Resolución display	HDMI 4K: 4K (4096 × 2160)/30 Hz, 4K (3840 × 2160)/30 Hz, 2K (2560 × 1440)/60 Hz, 1920 × 1080/60 Hz DP: 8K (7680 × 4320)/30Hz, 4K (4096×2160)/30 Hz, 4K (3840×2160)/60 Hz, 4K (3840 × 2160)/30 Hz, 2K (2560 × 1440)/60 Hz, 1920 × 1080/60Hz V-DP: 8K (7680 × 4320)/30Hz, 4K (4096×2160)/30 Hz, 4K (3840×2160)/60 Hz, 4K (3840 × 2160)/30 Hz, 2K (2560 × 1440)/60 Hz, 1920 × 1080/60Hz VGA: 1920 × 1080/60 Hz
Ancho de banda total	1280 Mbps entrada / 1280 Mbps salida
Tipo de Stream	Vídeo / Vídeo + Audio
Grabación Main Stream	32MP / 24MP /12MP /8MP /7MP /6MP /5MP /4MP /3MP /1080P /UXGA /720P /VGA /4CIF /DCIF /2CIF /CIF /QCIF
Capacidad de decodificación	3-ch@32 MP (30 fps)/3-ch@24 MP (30fps)/6-ch@16 MP (30fps)/12-ch@8 MP (30fps)/24-ch@4 MP (30fps)/48-ch@2 MP (30fps)
Conexiones remotas	256
Multifunción simultánea	Péntaplex: Directo, Grabación, Reproducción, Backup y Acceso Remoto
Detección de movimiento	Sí
Funciones inteligentes	Se pueden configurar funciones inteligentes de cámaras, como: -Análisis VCA (detección de movimiento, cruce de línea, intrusión, etc.) -Mapa de calor -Reconocimiento de matrículas -Conteo de personas
Audio	Pueden conectarse hasta 8 canales de altavoces IP
Compresión de audio	G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/AAC/MP2L2/PCM
Alarmas	16 Entradas / 8 Salidas
Método de grabación	Manual, programada, detección de movimiento
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
Almacenamiento interno	16 HDD SATA 3.5" de hasta 20 TB cada uno (no incluidos)
RAID	RAID0, RAID1, RAID5, RAID6, RAID10
Comunicación	2 x USB 2.0 parte frontal, 4 x USB 3.0 parte trasera 4 x RJ45 10/100/1000M (Ethernet) 1 x RS-485 1 x RS-232 1 x eSATA
Alimentación	AC 100~240 V, ≤ 75 W (sin HDD) Fuente de alimentación redundante
Temperatura de funcionamiento	0ºC ~ 50ºC (10%-90% Humedad)
Tamaño rack	3U

Dimensiones / Peso	133 (Al) x 445 (An) x 489 (Fo) mm
Peso	≤ 20 kg (sin HDD)

Contenido

• Grabador NVR Hikvision

• Ratón

• Cable Ethernet

• Manual de instrucciones

• Cableado para conectar disco duro

• Alimentador