Ficha técnica JM Distech

DS-2CD23127G3P-LIS2UY/SL(180°)

Marca: HIKVISION

Descripción

La Serie Pro con tecnología AcuSense basada en aprendizaje profundo, se enfoca de manera precisa en la detección de humanos y vehículos, minimizando drásticamente las falsas alarmas provocadas por factores ambientales. Su sistema Smart Hybrid Light gestiona la iluminación autónoma, permitiendo alternar entre luz infrarroja discreta y luz blanca visible para obtener capturas a color real únicamente cuando los algoritmos detectan eventos críticos.

Esto optimiza de forma eficiente la recolección de pruebas visuales sin generar una contaminación lumínica constante en el entorno.

• Hikvision

• Gama PRO

• Cámara IP

• 1/2.5" Progressive Scan CMOS con F1.6

• 12 Mpx (5200×2320)

• Lente 2 x 2.8 mm (180º)

• 0 Lux

• Luz híbrida: IR y luz blanca

• Alcance 30 m

• Compresión H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264

• Motion Detection 3.0

• AcuSense, filtro de falsa alarma para vehículos y personas (en Cruce de Línea, Intrusión en Área, Región de Entrada, Región de salida)

• Protección perimetral

• WDR (130 dB)

• 3D DNR

• Micrófono y altavoz integrados

• Sirena y flash disuasorio (luz blanca)

• Ranura para tarjeta MicroSD hasta 512GB

• RJ-45 10/100M BaseT

• PoE IEEE802.3at

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• Impermeable IP67

Especificaciones

Gama	PRO
Sensor de imagen	1/2.5" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	12 Mpx (5200×2320)
Tasa Main Stream	50Hz: 20 fps (5200 × 2320, 4096 × 1856) 60Hz: 20 fps (5200 × 2320, 4096 × 1856)
Tasa Extra Stream	50Hz: 20 fps (1200 × 536, 960 × 432) 60Hz: 20 fps (1200 × 536, 960 × 432)
Compresión	H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264
Bitrate	32 Kbps ~ 32 Mbps
Lente	2 x 2.8 mm (180º)
Ángulo de visión (FOV)	H: 180°, V: 77°
DORI	62 m (D), 24 m (O), 12 m (R), 6 m (I)
Iluminación mínima	Color: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux con iluminación
Luz híbrida	IR y Luz blanca hasta 30m
Día/noche	Auto / Manual / Programable
Audio	1 Entrada / 1 Salida
Alarma disuasoria	Sirena y flash estroboscópico integrados en la cámara (Luz blanca)
Mejoras de imagen	WDR (130 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Función espejo, Privacy masking
ANR	Sí
Detección de movimiento	Detección de Movimiento 3.0 con clasificación de humanos y vehículos aplicado en la detección de movimiento. * Detección de movimiento 3.0 y AcuSense no pueden estar habilitados a la vez. Habilitar una función hará que las otras 2 queden deshabilitadas
Protección Perimetral	Cruce de línea, intrusión, entrada/salida en región. Soporta activación de alarma por objetivos en concreto (humano y vehículo)
Almacenamiento interno	Ranura para tarjeta MicroSD hasta 512GB
Alarma	1 Entrada / 1 Salida
Botón de reset	Sí
Interfaz de red	Ethernet 10/100M BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
Interoperabilidad	ONVIF (Perfil S, Perfil G, Perfil T), ISAPI, SDK, ISUP
Alimentación	DC 12 V / 1.67A / 20W máx. PoE IEEE802.3at
Grado de protección	Impermeable IP67, Anticorrosión NEMA 4X
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +60º C
Material	Metal
Dimensiones	138.6 mm (Ø) x 125mm (Al)
Dimensiones de la base	Ø base 138.6 mm / Ø entre tornillos 128 mm / 3 tornillos

Peso	840 g

Contenido

• Cámara Turret IP Hikvision

• Material de instalación

• Instrucciones de uso