Ficha técnica JM Distech

DS-2CFSP8-D/4G(2.8+4mm)/EU

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• Gama VALUE

• Cámara IP PTZ 4G con Alimentación Autónoma / Solar

• 1/3" Progressive Scan CMOS

• Resolución 4 Mpx (2560x1440)

• Lente dual: bullet 2.8 mm + lente PT 4 mm

• Compresión H.265

• Luz híbrida: IR y luz blanca

• Alcance IR 30 m

• Alcance luz blanca 30 m

• IR CUT

• DWDR

• 3D DNR

• Smart tracking PT

• Detección de movimiento 2.0

• Micrófono y altavoz integrados

• Ranura para tarjeta microSD hasta 512 GB

• Interfaz de comunicación 4G

• Tipo de tarjeta SIM: NanoSIM

• 1 batería de litio 9000 mAh

• Modo AOV (Always on video)

• Impermeable IP65

• Panel solar 8 W

Especificaciones

Gama	VALUE
Sensor de imagen	1/3" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	4 Megapixel (2560x1440)
Tasa Main Stream	Canal bullet: 12.5 fps (2560x1440, 1920x1080, 1280x960, 1280x720) Canal PT: 12.5 fps (2560x1440, 1920x1080, 1280x960, 1280x720)
Tasa Sub Stream	Canal bullet: 12.5 fps (768x432) Canal PT: 12.5 fps (768x432)
Compresión	H.265
Iluminación mínima	Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON) 0 lux con IR
Iluminación suplementaria	Luz hibrida: IR y luz blanca Alcance IR 30 m Alcance luz blanca 30 m
Día/noche	Filtro mecánico ICR removible
Lente	Lente doble: Canal Bullet 2.8 mm Canal PT 4 mm
Ángulo de visión (FOV)	Canal bullet: 98.2º (H), 54.2º (V), 114.6º (D) Canal PT: 78.8º (H), 42.3º (V), 93.4º (D)
DORI	Canal bullet: 61 m (D), 24 m (O), 12 m (R), 6 m (I) Canal PT: 82 m (D), 32 m (O), 16 m (R), 8 m (I)
Mejoras de imagen	DWDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, AWB, Efecto espejo
Rango Pan/Tilt	Horizontal: -170~170°, Vertical: 0°~80°
Detección de movimiento	Detección de Movimiento 2.0 con clasificación de humanos y vehículos aplicado en la detección de movimiento.
Alarmas	No dispone
Audio	Micrófono y altavoz integrados
Compresión de audio	G.711ulaw
Audio bitrate	64 Kbps(G.711ulaw)
Filtrado de ruido ambiental	Sí
Almacenamiento Interno	Ranura para tarjeta MicroSD hasta 512 GB
Interfaz de comunicación	4G
Frecuencia de comunicación	EU: LTE-FDD: B1/3/5/7/8/20/28
Tipo de tarjeta SIM	Nano SIM
Interoperabilidad	SDK
Alimentación	DC 12 V, 1.5 A, 18 W máx.
Material	Plástico
Grado de protección	Impermeable IP65
Temp. funcionamiento	-20º C ~ +50º C
Dimensiones de la cámara	110.9 mm (Ø) x 145.4 mm (Al)
Peso	1560 g

Panel Solar	Panel solar de silicio monocristalino
Consumo del panel solar	8 W
Dimensiones del panel solar	263.8 mm (Al) x 171.7 mm (An) x 18.5 mm (Fo)
Batería	Batería de litio
Modo AOV	Alway on video - Sistema que permite a una cámara que funciona con batería poder grabar 24x7 sin agotar la batería rápidamente
Capacidad de la batería	9000 mAh
Voltaje de la batería	6 ~ 8.4 V
Temp. funcionamiento batería	Carga: 0º C ~ +45º C Descarga: -20º C ~ +55º C
Peso de la batería	170 g

Contenido

- Cámara PTZ IP 4G HIKVISION
- Instrucciones de uso
- Panel solar
- Batería de litio