Ficha técnica JM Distech

TS-FULLHEIGHT965

Marca: MARCA BLANCA

Descripción

Un torno es un elemento utilizado para gestionar y controlar el paso de personas en entradas y salidas de instalaciones. Permite restringir el acceso a los usuarios mediante su integración con sistemas de control de acceso de terceros, ya sean controladoras con lectores o dispositivos autónomos, creando un punto de paso físico y controlado.

Los molinetes o tornos de altura completa cuentan con un sistema de tríos de brazos que se accionan mecánicamente por el usuario.

Este modelo dispone de un ancho de paso de 600 mm.

Como medida de seguridad, los tornos deben asegurar una fácil evacuación de las personas en caso de emergencia, como ante un corte de corriente o debido a la activación de la señal de incendio. Los molinetes liberan su mecanismo, pudiendo girarlo libremente, ante estas situaciones.

Al ser el funcionamiento completamente mecánico no requiere de motor para su operación, ofreciendo hasta 5.000.000 de ciclos de uso sin mantenimiento.

Funciones avanzadas configurables: diseño modular y brazos desmontables (permite un rápido montaje y sustitución de piezas) y mecanismo de regulación de fuerza de actuación (permite regular la fuerza necesaria con la que accionar los brazos).

Este torno se encuentra fabricado en acero inoxidable SUS304, que lo protege frente a la oxidación, con un espesor de 1.2 mm. Además cuenta con protección exterior IP54 certificada.

• Torno molinete de un solo acceso bidireccional

• Movimiento rotativo semiautomático de los brazos

• Brazos desmontables de alta resistencia

• Ancho de paso de 600 mm

• Indicador LED

• Sistema mecánico de regulación de fuerza de actuación

• Modo de emergencia

• Placa principal de configuración del torno (tiempos de apertura, contador, entradas de relé)

• Fabricado en acero inoxidable SUS304

• Modos de configuración: uno o dos sentidos con Control de Acceso, paso libre en uno o dos sentidos

• Compatible con sistemas de control de acceso de terceros Plug & Play

• Tapas universales para lectores de tarjetas

• Apto para exterior IP54

Especificaciones

Controladora	Placa de control del torno compatible con cualquier sistema de Control de Acceso
Indicador LED	Indicador LED de estado del torno
Movimiento de los brazos	Rotación de los brazos de forma mecánica (empujados por el usuario)
Modo de emergencia	Desbloqueo de brazos para emergencia ante pérdida de energía
Seguridad	Trío de 10 brazos / Seguridad anti-tailgating Sistema mecánico de regulación de fuerza de actuación Brazos desmontables de fácil instalación
Compatibilidad	Integrable con cualquier Control de Acceso de terceros Plug & Play / Tapas universales para lectores RFID
Modos de configuración	Uno o dos sentidos / Paso libre en un sentido y Control de Acceso en el sentido opuesto configurado mecánicamente
Material de fabricación	Acero inoxidable SUS304 de 1.2 mm de espesor y tapas de PC
Velocidad de paso	30-35 personas/minuto
Fiabilidad	5.000.000 de ciclos
Alimentación	AC 100/240 V / 50 W máx.
Temp. funcionamiento	-20 ºC ~ +70 ºC
Dimensiones de línea	600 mm
Dimensiones de paso	600 (An) x 1300 (Fo) mm
Dimensiones	2230 (Al) x 1400 (An) x 1300 (Fo) mm
Peso	115 kg
Protección	Apto para exterior IP54

Contenido

- Torno molinete
- Material de montaje
- Instrucciones de uso
- Llaves de seguridad