Ficha técnica JM Distech

UT362H

Marca: UNI-T

Descripción

El UT362H es un anemómetro de hilo caliente tipo split, diseñado para medir con alta precisión velocidad del aire, temperatura y caudal en sistemas de ventilación. Utiliza un sensor de alta sensibilidad y una sonda fina y alargada que permite acceder fácilmente al interior de conductos, rejillas o espacios reducidos, siendo especialmente eficaz en mediciones de bajo flujo de aire.

Está orientado a instaladores y técnicos HVAC, mantenimiento y ventilación, donde es clave verificar el rendimiento real de los sistemas. Es especialmente útil en puesta en marcha, equilibrado de instalaciones, medición de caudal en conductos, comprobación de rejillas o diagnóstico de problemas de ventilación, permitiendo validar condiciones de funcionamiento y optimizar la eficiencia energética de la instalación

• UNI-T

• Anemómetro de hilo caliente

• Mide velocidad, temperatura y caudal de aire

• Sonda fina y alargada para conductos estrechos y difíciles

• Sonda con sensor de alta sensibilidad

• Útil para climatización y ventilación

• Uso sencillo y alta fiabilidad

• Auto apagado

• Visualización de estado de batería

• Dos modos de medición de velocidad de aire

• Almacenamiento de datos

Especificaciones

Formas de tubos de aire medibles	Circular, rectangular, área
Modos de velocidad de aire medibles	Rápido, lento
Tiempo de muestra	0.5s
Visualización de estado de batería	Si dispone (batería baja)
Apagado automático	Si dispone
Alimentación	Pilas alcalinas (AA) 1.5V x3
Almacenamiento de datos	99 sets
Medición de estadísticas	Máx / Min / Tiempo / Multipunto / HOLD
Temperatura de operación	0 - 40ºC
Temperatura de almacenamiento	-20 - 60ºC
Humedad de operación y almacenamiento	<80%
Dimensiones	180.3 (Al) x 63 (An) x 40.1 (Fo) mm (sin incluir sonda)
Peso	312 g

Contenido

- Anemómetro
- Instrucciones de uso
- Bolsa