Ficha técnica JM Distech

ADV-AXIS-CWSV/W

Marca: ADVANCED

Descripción

Es un dispositivo de alarma óptico-acústico (Sirena con VAD - Visual Alarm Device) convencional de pared fabricado por Advanced y se puede convertir en analógico a través de un módulo ADV-AXIS-WSM para conectar a lazo. Está concebido para proporcionar una doble señalización de evacuación altamente fiable, combinando una potente salida acústica con un balizamiento visual de destello de alta cobertura.

El equipo está certificado conforme a la norma EN54-3 (para la parte acústica) y a la norma EN54-23

• Advanced

• Sirena y flash convencional

• Necesita moduloADV-AXIS-WSM para conectar a lazo analogico

• Equipada con 4 niveles de ajuste de volumen y 32 tonos reconocidos que se pueden configurar a través del equipo de control o localmente en la sirena

• Certificada en EN54-3 y EN54-23

• Capacidad de alarma de dos etapas

Especificaciones

Voltaje DC	Nominal 24V (18~40V)
Carga del circuito activado	Máximo volumen con sirena: 11-25mA @ 24VDC
Rango de frecuencia acústica	400-2900Hz
Potencia sonora	100dB a 1m
Frecuencia de alarma visual	0.5Hz o 1 Hz
Rango de temperatura de funcionamiento	-25ºC ~ +70ºC
Humedad (sin condensación)	95% RH
Dimensiones	132 x 126 x 92 (H x W x D)
Peso	290g
Protección IP	IP65
Certificación	EN54-3 y EN54-23
Color	Blanco

Contenido

• Interfaz de sirena